

PLATE-FORMES CISEAUX TOUT-TERRAIN DIESELS

	3394RT	4394RT
Hauteur plate-forme – en élévation	10.05 m	13.10 m
A. Hauteur plate-forme – baissée	1.57 m	1.79 m
B. Hauteur rambardes	1.10 m	1.10 m
C. Hauteur totale (rambardes repliées)	1.97 m	2.19 m
D. Dimensions plate-forme	2.18 m x 3.81 m	2.18 m x 3.81 m
Extension plate-forme avant	1.22 m	1.22 m
Extension plate-forme arrière	1.22 m	1.22 m
E. Largeur totale	2.39 m	2.39 m
F. Longueur totale ¹	3.81 m	3.81 m
G. Empattement	2.95 m	2.95 m
Garde au sol	0.30 m	0.30 m
Charge sur plate-forme	1,020 kg	680 kg
Charge avec extension plate-forme	905 kg	565 kg
Charge sur extension plate-forme	225 kg	225 kg
Durée d'un cycle (montée/descente)	30/30 sec.	40/43 sec.
Hauteur maximum de translation	10.05 m	13.10 m
Poids brut ²	5,850 kg	6,900 kg
Vitesse de translation 4 x 2 x 2	–	–
Vitesse de translation 4 x 4 x 2	6.4 km/h	6.4 km/h
Pente franchissable 4 x 2 x 2	–	–
Pente franchissable 4 x 4 x 2	45%	45%
Rayon de braquage – intérieur	2.71 m	2.71 m
Rayon de braquage – extérieur	5.93 m	5.93 m
Essieu oscillant	0.20 m	0.20 m
Pneus (à crampons Mousse)	33/1550 x 16.5	33/1550 x 16.5
Puissance	34 kW Deutz F3M1011F	34 kW Deutz F3M1011F
Capacité réservoir gasoil	113 L	113 L
Réservoir hydraulique	151 L	151 L

¹ Longueur totale avec stabilisateurs hydrauliques en option est 4.75 m.

² Certains poids et dimensions peuvent varier en fonction des réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation ou par l'adjonction d'équipements optionnels.

Les spécifications peuvent varier en fonction des réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation ou par l'adjonction d'équipements optionnels.

