

Mini chambre froide de stockage réfrigérée démontable - Positive - Kit inox 3 niveaux + unité de refroidissement - +2° +8°C - Gastromania.com

Produit	Mini chambre froide de stockage réfrigérée démontable - Positive - Kit inox 3 niveaux + unité de refroidissement - +2° +8°C
Prix TTC	2,303.04 EUR
Description	<p>Les mini chambres froides sont la solution idéale pour les professionnels CHR nécessitant une grande capacité de stockage avec un encombrement minimum. Les panneaux modulaires de 80 mm d'épaisseur ont une couleur gris pour compléter le design attrayant. Très puissantes et fiables, elles sont toutes les deux conçues pour fonctionner dans des environnements chauds. Grande capacité avec un encombrement minimum : 1500 litres dans une empreinte au sol de seulement 1,2 m². Le rayonnage intelligent à 5 niveaux, permet aux trois résistantes étagères en acier inoxydable d'être ajustées selon les nécessités de stockage. - Modèle : O12- Température de fonctionnement : -2°C +8°C- Epaisseur de l'isolation : 80mm- Dimensions intérieurs LxPxH : 940x920x1730mm- Dimensions extérieurs LxPxH : 1100x1080x2280mm- Classe climatique : 5 - No. de Grilles : 3- Capacité (ISO 23953-1) :1496 L- Alimentation électrique : 220-240 V / 50 Hz- Puissance absorbée : 850 W- Puissance du compresseur : 1/2 hp- Puissance frigorifique (T. Evap -10°C, TA 43°C) : 720 W- Fluide réfrigérant/charge : R-134A / 300 g- Humidité relative moyenne : 75% - 85%- Dégivrage : Auto- Condensation : Auto- Évaporation : Ventilé- Consommation énergétique : 8.3 Kwh / 24h Caractéristiques: Panneaux en acier prélaqué, avec revêtement anti-corrosion apte au contact alimentaire Isolation en polyuréthane écologique avec zéro ODP et zéro GWP Porte à fermeture automatique avec maintien de la position ouverte à 100° Porte pivotante réversible avec charnières renforcées Poignée ergonomique, avec serrure à clé et ouverture anti-panique dès l'intérieur Joints magnétiques faciles à nettoyer, remplaçables sans outils Cordon chauffant antigel dans l'entourage de la porte Panneau de contrôle intégré avec thermostat électronique et interrupteur Unité de réfrigération avec dégivrage automatique et évaporation électrique des eaux condensées Condensation et évaporation à ventilation forcée Délai de livraison : 10 à 15 jours</p>
Référence	SRV423ME

