

RAYONNAGE POUR PIÈCES DÉTACHÉES

Solutions pour stocker vos pièces détachées - Haut. 2000 mm



■ Points forts du produit

- Rayonnage composé de 8 niveaux dont 5 tablettes tôleées inclinées (13°) avec butées
- Spécifiquement conçu pour le stockage de pièces détachées de garage
- Livrés avec séparateurs amovibles pour adapter la largeur de rangement
- Poteaux et tablettes galvanisés pour les environnements huileux
- Ce rayonnage fabriqué en France est garanti 3 ans

Livraison **1 semaine** Garantie **3 ans** 

Description technique

Organiser facilement vos nombreuses références ! Des filtres aux **plaquettes de frein**, en passant par les **sachets de visserie**, les **joints** et même les **outils**.

Cette solution de rayonnage composée de **5 niveaux horizontaux** et **3 niveaux inclinés** (inclinaison d'environ 13°). Vous pourrez stocker en partie basse des éléments volumineux, puis en partie supérieure des pièces plus légères, directement accessibles en façade.

Finition galvanisée pour s'adapter parfaitement à votre environnement et au **stockage parfois gras ou huileux**.

Ce rack de rayonnage de **hauteur 2000 mm** est :

Spécifiquement conçus pour le **stockage de pièces détachées**.

Une **charge admissible jusqu'à 310 kg/niveau** pour répondre à toutes les possibilités en matière de stockage lourd et massif (batterie, alternateur, disques de frein...)

Livrés avec séparateurs amovibles pour adapter la largeur de rangement selon vos besoins.

En fonction de vos besoins, vous choisissez une **configuration** avec 8 niveaux de **charges légères** ou 8 niveaux **charges lourdes**.

Dans votre kit, tout est à l'utilisation :

- 4 poteaux perforés (élément de départ) ou 2 poteaux perforés (élément suivant)
- 3 tablettes tôleées inclinées avec butée
- 5 tablettes tôleées standards
- 16 séparateurs tôleés (hauteur 200 mm)
- platines sol
- croisillon 1 arrière sur tous les éléments.

Voir en ligne Rayonnage pour pièces détachées

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

Comment calculer la longueur de votre installation ?

La largeur des poteaux est de 43 mm.

Si vous commandez uniquement un élément de départ :

- longueur extérieur de 1043 mm
- longueur entre axe poteaux : 1000 mm
- longueur utile : 1043 mm

Si vous commandez un élément suivant et un départ, alors la longueur extérieur sera de 2043 mm.

Rappel des caractéristiques techniques :

- hauteur de 2000 mm
- longueur de 1000 ou 1250 mm
- profondeur de : 500 mm
- 8 niveaux de stockage (3 tablettes tôleées inclinées avec butée et 5 tablettes tôleées standards)
- charge par niveau : 150 kg (version stockage léger) à 310 kg (version stockage lourd) (CUR)
- capacité de charge maximale par travée : 3000 kg
- poteaux et tablettes galvanisées
- réglage au pas de 25 mm.

Un montage simple et rapide :

- vérifier que le sol est de capacité suffisante, correct et plat
- mettre les charges les plus lourdes à la base du rayonnage
- chargement manuel uniquement.

Notre conseil ! Veillez à ne pas dépasser la charge maximale autorisée par niveau. Elle doit être uniformément répartie.

** Livraison gratuite en France métropolitaine hors Corse et îles.*

Caractéristiques techniques

8 niveaux : stockage lourd ou léger

Hauteur 2000 mm

Longueur 1000 ou 1250 mm

Profondeur 500 mm

Charge max. 310 kg/niveau

Accessoires disponibles pour Rayonnage pour pièces détachées

NOM	DÉLAI
Séparateurs tôleés	Nous consulter
Niveau supplémentaire incliné	1 semaine
Niveau supplémentaire standard	1 semaine

Voir en ligne Rayonnage pour pièces détachées

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com