

## GVM 180



### ÉQUIPEMENTS STANDARDS

Flèche d'attelage à ressort réglable en hauteur sur 3 positions

Béquille hydraulique avec pompe à main

Attelage à platine Scharmüller avec anneau démontable Ø50mm

### TRAIN ROULANT

Essieu suiveur arrière simple

Bennage par compresseur entraîné par cardan

Commande de descente hydraulique sur compresseur

Porte 1 panneau à ouverture hydraulique

Trappe à grain et levier

Caisse cônica avec panneau avant incliné et hublot de vision

Echelle d'accès coulissante sur panneau avant

Côtés acier SSAB Domex 500 épaisseur 4mm

Fond acier SSAB Domex 500 épaisseur 5mm

Châssis tubulaire acier SSAB Domex 500 épaisseur 8mm

Barre anti encastrément Norme 2020

Feux latéraux orange et feux de gabarit Norme 2020

Caisse surbaissée encastrée dans châssis avec appuis sur silent bloc

Eclairage par double feux LED avec grille de protection

Prise de gyrophare arrière

Garde Boue intégrés à la caisse, Coffre à outils

## OPTIONS

### ATTELAGE

Attelage à rotule Scharmüller Ø80mm

Essieu suiveur arrière simple

Suspension pneumatique (homologation 40km/h)

Freinage mixte hydraulique et pneumatique (homologation 25km/h)

Freinage pneumatique (homologation 40km/h)

Prédisposition freinage pneumatique pour homologation 40km/h

### PORTE

Couleur RAL à la demande (peinture spéciale réalisée en usine)

Rehausse acier hauteur 350mm

Bâche simple avec sandow

Bâche à enroulement à action depuis le sol

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	CU <sup>1</sup> t	volumes à la carte						dimensions utiles				dimensions hors tout			essieu(x)		roues de série <sup>3</sup>
		Porte standard rehausses (mm)			Porte MAXI rehausses (mm)			L	A	B	H	M	N	O <sup>2</sup>	données nb essieu x carré (mm) / nb trous	freinage mm x mm	
		+0 m <sup>3</sup>	+350 m <sup>3</sup>	+500 m <sup>3</sup>	+350 m <sup>3</sup>	+500 m <sup>3</sup>	+850 m <sup>3</sup>										
<b>GVM 180</b>	18	25	31,2	-	33,2	-	-	7700	2300	1400	1410	9350	2550	2800	2x120/10	400x80	18x22,5
<b>GVM 210</b>	21	25	31,2	34	33,2	36	42	7700	2300	1400	1450	9350	2550	3200	2x150/10	420x180	18x22,5
<b>GVM 240</b>	24	26,4	33	36	36	38	45	8200	2300	1400	1400	9895	2550	3200	3x130/10	400x80	18x22,5
<b>GVM 240XL</b>	24	32,2	40	43,7	42	45	52	10000	2300	1400	1400	9895	2550	3150	3x130/10	400x80	18x22,5

<sup>1</sup>Charge utile <sup>2</sup> avec rehausses 350mm <sup>3</sup> autres modèles disponibles en option, voir tableau des pneumatiques en p. 14



