

**Nettoyeur vapeur**

**SP 26G**

**Steam Technology**

**OSPREY** France  
Groupe SUPRATEC

### **Applications**

Elimination de chewing-gums sur toutes les surfaces  
Enlèvement des affiches et stickers  
Enlever les taches les plus tenaces  
Nettoyage et désinfection des poubelles, bancs...  
Élimination des acariens et allergènes  
Entretien courant des sols et vitrages



- Nettoyeur vapeur électrique 2.6 kW / 220 V.
- Idéal pour le décollage des chewing-gums et affiches.
- Efficacité redoutable sur le bitume, les sols pavés ou autobloquants, dalles de marbre, béton peint, mobilier urbain, poubelles, poteaux, panneaux d'affichage et de signalisation.
- Livré avec une gamme complète d'accessoires pour effectuer des opérations de nettoyage et de désinfection en intérieur : tapis, moquette, textiles, sols plastifiés, vitrages.
- Possibilité d'adjoindre un produit additionnel favorisant l'élimination des souillures les plus tenaces.

**[www.ospreyfrance.fr](http://www.ospreyfrance.fr)**

# Nettoyeur vapeur

## SP 26G

Type d'alimentation	Monophasé
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Longueur de câble électrique (m)	6
Niveau sonore (dB)	<85dB
Signal manque d'eau	Oui
Capacité chaudière (Litre)	1.8
Matériau chaudière	INOX
Puissance (W)	2600
Pression (bar)	800kPa(8bar)
Vapeur continue	Oui
Puissance pompe à eau (W)	48
Affichage électronique	Oui
Bouchon vidage chaudière	Oui
Température (°C)	170°
Thermostat de sécurité (°C)	200°
Régulateur de vapeur	Oui
Niveau de vapeur (1/2/3/continu)	1/2/3
Température de vapeur à la buse (°C)	135°
Matériau structure	PP
Capacité réservoir eau (l)	3
Capteur de niveau d'eau	Oui
Option détergent	Oui
Régulation volume détergent	Oui
Réservoir détergent	Intérieur
Capacité réservoir détergent (l)	3
Puissance pompe détergent	20
Dimensions (L x l x H) mm	895x300x650
Poids à vide (Kg)	40
Surface de travail (m)	8

