

AHD1080p

CAMERA DOME PTZ

CAM145DMZ-AHD1080p

- ➤ Résolution Full HD 1080p
- ➤ Zoom optique 10X
- ➤ Etanche IP66
- ➤ Projection infrarouge auto-adaptive
- > Rotation 360° sans butée
- > Fonctions avançées : rondes, patrouilles, preset...















INFORMATIONS TECHNIQUES

| | REFERENCE | CAM145DMZ-AHD1080p |
|---|--------------------------|---|
| | CAPTEUR | 1/3" 2.0 Mega(1080p) CMOS SONY |
| | RESOLUTION ACTIVE | 1920(H) × 1080 (V) pixels - Full HD |
| | FREQUENCE | 30 images / sec |
| | LUMINOSITE | 0.5Lux / 0,05Lux, 0.0Lux (IR) |
| | S/N RATIO | Plus de 50dB |
| | SORTIES VIDEO | AHD 1080p |
| 4 | JOUR / NUIT | Color / Auto / BW & Filtre IR mécanique |
| | CONTREJOUR | Off / BLC |
| | VITESSE DE ROTATION | Max 220°/seconde |
| | BALANCE DES BLANCS | Auto / Preset / Manual |
| | REDUCTION DU BRUIT DNR | Off / Low / Middle / High |
| | LUMINOSITE | 0 ~ 20 steps |
| | MENU OSD | Oui sur adresse ID 95 |
| | FONCTIONS | Preset, groupes, patrouilles |
| | DETECTION DE MOUVEMENT | On / Off |
| | INFRAROUGE | 6 Leds auto-adaptive sur zoom |
| | ETANCHEITE | IP66 |
| | DISTANCE DE TRANSMISSION | Max 300m (IDEF61) / Max 500m (IDEF110) |
| | ZOOM | Optique 10X - 4,9~49mm |
| | TEMP. DE FONCTIONNEMENT | -15°C à 50°C |
| | POIDS | 2740g |
| | DIMENSIONS | 141mm (Ø) x 206mm(H) |
| | ALIMENTATION | DC12V 3000mA |
| | CONSOMMATION | 800mA / 1800mA IR ON |
| | OPTIONS | Support plafond (SUP-CAM145DMZ-PLA) |
| | OPTIONS | - |
| ı | - | |



SUPPORT PLAFOND

CONTACT

www.ecare-security.com contact@ecare-security.com



n contractuels Caractéristiques pouvant être modifiées sans préavis

S ORA 505 Visuals non contractuals