

FICHE TECHNIQUE

EAUPRO WV370

Numatic INTERNATIONAL

Désignation	WV370
Référence	832130
Code EAN	5028965247051
Utilisation	eau et poussières
Moteur	Turbine 2 étages
Puissance	1060W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Variateur de vitesse	Non
Classe de protection	II
Débit d'air	49L/sec
Dépression	2400mm/CE
Pression sonore	73 dB(A) ± 0,2 dB(A)
Capacité utile - poussières / eau	15L/9L
Filtre primaire de série	TRITEX (réf. 207109)
Filtre sac HEPAFLO	réf. 604016 (15L)
Etages de filtration de série	3
Surface filtrante filtre primaire	1500 cm ²
Surface filtrante filtre primaire + Hepaflo	4800 cm ²
Matériau	ABS
Longueur du câble	10m
Champs d'action	26,8m
Longueur du flexible	2,4m
Diamètre flexible et accessoires	Ø32mm
Enrouleur de câble	non
Tubes	Inox
Système NUPLUG	non
Kit accessoires inclus	AA12
Poids	7,1Kg
Dimensions	355x355x510mm

Kit AA12 inclus



COMPACT



À usage professionnel.

FILTRE PRIMAIRE TRITEX

Ce filtre primaire est composé de 3 couches de non-tissé en polypropylène qui lui confèrent d'excellentes qualités de filtration et de résistance à l'étirement.

- Garantit une protection du moteur
- Résiste à l'humidité
- Fond en double épaisseur pour plus de filtration.



Ø305mm

FILTRE SAC HEPAFLO

Un sac HEPAFLO a une efficacité de filtration infiniment supérieure à un sac papier double parois (notamment sur les particules de poussières inférieures à 1 micron) et offre une meilleure qualité de l'air rejeté.

Facile à retirer et installer, sa languette autobloquante vous préserve des nuages de poussières lorsque vous le jetez.

