


IDEAL 4815



Commande bi-manuelle EASY-CUT



Dispositif de pression actionné par volant

Un massicot électrique d'excellent rapport prix/performances avec des équipements pratiques dont la nouvelle commande bi-manuelle EASY-CUT.

- Système de Coupe Sécurisée (S.C.S.) : carter de protection transparent pivotant sur la table avant (contrôlé électroniquement) ; carter de protection sur la table arrière ; interrupteur principal cadenassable et contacteur à clé ; commande bi-manuelle temporisée anti-répétitive ; commande basse tension 24 V ; système d'entraînement breveté IDEAL ; retour automatique de la lame de n'importe quelle position ; frein à disque pour l'arrêt instantané de la lame ; dispositif de changement de lame protégeant le tranchant ; remplacement aisé de la lame par l'avant, sans démonter les carters ; réglage de profondeur de lame par l'extérieur
- Nouveau dispositif breveté EASY-CUT : commande bi-manuelle avec action simultanée sur les deux manettes pour le déclenchement de la lame
- Lame de qualité supérieure en acier d'Allemagne
- Porte lame tout en acier avec glissières réglables
- Entraînement électro-mécanique de la lame
- Dispositif de pression à double guidage, actionné par volant
- Affichage digital des dimensions (mm/pouces) sur la table avant
- Matérialisation optique de la ligne de coupe par LEDs
- Butée arrière réglable (avec butoirs mobiles adaptés aux petits formats) déplacée par vis sans fin et actionnée par manivelle
- Deux butées latérales sur tables avant et arrière
- Construction robuste et stable, entièrement métallique
- Livré sur stand métallique avec tablette de dépose du papier, cale de taquage et porte-outils pratique et amovible sur la table arrière
- Jeu de tables latérales disponible en option.

Garantie : 2 ans sur pièces.

Conforme aux normes de sécurité européennes.  

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Longueur de coupe : 475 mm
- Capacité de coupe* : 80 mm** (ou environ 1000 feuilles)
- Coupe minimale : 30 mm
- Profondeur de table : 458 mm
- Puissance moteur : 1,1 kW
- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- Dimensions : H 1410 x L 762/1349** x P 1053 mm
- Poids : 212/221** kg

* en feuilles A4, 70 g/m² ** avec tables latérales

Référence	Désignation
4815 3111	IDEAL 4815
Options & fournitures	
9000 021	Lame de rechange
9000 022	Réglettes, le jeu de 10
9000 528	Tables latérales, le jeu de 2