

## CONVOYEUR DE MANUTENTION POUR CHARGES LEGERES



Le convoyeur motorisé à accumulation est spécialement adapté pour la manutention de cartons, caisses plastique et autres charges à fond plat.

Il peut être utilisé pour de nombreuses applications, logistiques, industrielles, préparation de commandes... Facile à mettre en œuvre, c'est l'outil idéal pour augmenter la productivité et améliorer les conditions de travail.



### Nos convoyeurs sont entièrement personnalisables :

Nous nous adaptons à vos contraintes de Largeur, Longueur, Hauteur, Vitesse, Couleur...

Grâce à notre bureau d'études intégré, nous saurons vous proposer la meilleure solution répondant au mieux à vos attentes.

## Convoyeur à Rouleaux Motorisés

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Charge admissible jusqu'à 120Kg  
par mètre linéaire.  
Vitesse de 10 à 40 m/min.  
Rouleaux Ø30 ou Ø50  
en acier zingué.  
Longeron peint Epoxy.  
Pas entre rouleaux disponibles:  
35/52/78/104/130/156.  
Motoréducteur SEW 0.37Kw



Courbe à rouleaux motorisé



Aiguillage convergeant

### FONCTIONNEMENT

A chaque rouleau est associé une courroie.  
Cette courroie ronde est entraînée par un diabolo  
monté librement sur un arbre de commande entraîné  
par un motoréducteur.  
Quand il y a accumulation, les diabolos patinent sur l'arbre moteur.

### OPTIONS DISPONIBLES

Pied réglable en hauteur  
Guide latéral  
Butée d'extrémité fixe  
Butée verticale à lame  
Butée manuelle  
Portillon relevable  
Courbe à rouleaux motorisé  
Pousseur pneumatique  
Transfert à courroies  
Aiguillage convergeant  
Frein de zone  
...



Portillon relevable



Pousseur pneumatique