

SILO SUR PIED ECARTES

De Ø3000 à Ø4500 - 4 pieds

ROUSSEAU
LA RÉFÉRENCE

Silo de stockage de pulvérulents à pieds écartés
Densité maxi à définir au cahier des charges
Cône axial à 60°
Virole, cône et dôme couleur grège RAL9002 en standard



www.rousseau.fr

Equipement standard :

- Cône avec sortie axial et vanne à casque, virole et dôme finition couleur grège RAL9002
- Accès dôme par portillon de sécurité, garde-corps circulaire polyester et trappe de visite DN500
- 2 anneaux de manutention à vide
- Echelle en acier galvanisé avec crinoline, norme NF ISO 14122-4
- Châssis et boulonnerie en acier galvanisé, avec spitage au sol par chevilles mécaniques
- Remplissage pneumatique par tube inox par raccord pompier à 1500mm du sol
- Filtre pneumatique et soupape de sécurité inox

Options :

- Système de pesage
- 2 détecteurs de niveau par sonde à palette tournante 220V
- Capteur SiloMetric pour monitoring connecté du silo
- Passerelle de maintenance à 2000mm du sol
- Fourniture et pose d'un vibreur + fixation
- Piquages à bride DN50, DN80 ou autre
- Marteau de décolmatage depuis le sol
- Précâblage électrique
- Finition extérieure autre RAL
- Transport et mise en place

Consultez votre correspondant Rousseau habituel pour toute demande spécifique

