



Diable de chantier

Destiné aux professionnels du bâtiment, des transports
Départ usine **5 jours**

Points forts du produit

- Diable robuste et polyvalent pour les charges lourdes
- Roues pneumatiques de Ø 400mm s'adaptant aux terrains accidentés
- Dossier haut permettant de manipuler les charges volumineuses
- Pelle large de dimensions 560 x 300 mm
- Charge max. de 500 kg

Description

Ce diable allie robustesse, ergonomie et polyvalence.

Structure mécano soudée très robuste Ø 35 mm.

Dimensions adaptées au passage entre les portes.

Dossier haut permettant de manipuler les charges volumineuses.

Poignées cintrées permettant une bonne préhension de la charge.

Ces poignées permettent de maintenir la charge couchée en position parfaitement horizontale.

Roues pneumatiques Ø 400 mm montées sur roulement à billes, permettant d'évoluer sur un terrain accidenté.

La position des roues permet d'atténuer l'effort de basculement de la charge lors de sa manipulation.

Facilement élinguable, ce diable peut être mis en sécurité sur des chantiers extérieurs.

Caractéristiques :

Référence	10.1060.01
Charge (kg)	500
Type de roues	Pneumatique
Ø roues (mm)	400
Pelle	Pelle fixe
Dim. pelle Lxp (mm)	560 x 300
Dim. ext. Lxlxh (mm)	700 x 830 x 1300
Poids	28

Certifications



Voir en ligne Diable de chantier - Référence 10.1060.01

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com