



**ABC FLEX**

Fabrication de gaines flexibles techniques


## **ABC CAR 300**


 Gaine d'aspiration de gaz d'échappement à 300°C


 Suction hose for exhaust gas till 300°C

 Absaugschlauch für Abgase bis 300°C



 Tissu enduit spécial anti-vibration, gris-vert. Spirale en acier galvanisé recouverte d'un profil anti-rayures rouge, autre couleur sur demande.

 Special coated anti-vibration fabric, grey-green. Galvanised steel spiral covered with a red anti-scratch profile, other colours on demand.

 Speziell beschichtetes anti-Vibration Gewebe, grau-grün. Feuerverzinkter Stahl, mit einem kratzfesten roten Profil abgedeckt, sonstige Farben auf Anfrage.

Température +300°C

Lg standard 10 m.

Accessoires. Accessories. Zubehör. 

Caractéristiques à 20°C. Data at 20°C. Daten um 20°C.

Sous réserve de modifications. Data subject to modifications. Änderungen vorbehalten.

**ABC CAR 300**



DN d. i.	Tenue aspiration bar	R courbure mm	Poids kg/m
DN i. d.	Underpressure bar	Bending R mm	Weight kg/m
DN iD	Unterdruck bar	Biegeradius mm	Gewicht kg/m
75	0,151	45	0,72
80	0,135	48	0,72
90	0,108	54	0,72
100	0,086	60	0,72
110	0,072	66	0,84
120	0,061	72	0,84
125	0,054	75	0,96
130	0,051	78	0,96
140	0,045	84	0,96
150	0,039	90	1,10
160	0,034	96	1,10
170	0,030	102	1,10
175	0,028	105	1,20
180	0,026	108	1,20
200	0,022	120	1,45
215	0,020	151	1,55
225	0,018	158	1,65
250	0,015	175	1,90
275	0,012	193	2,30
300	0,010	210	2,50
315	0,009	221	2,50
325	0,008	228	2,60
350	0,007	245	3,00
375	0,006	263	3,40
400	0,005	280	3,70

Accessoires. Accessories. Zubehör. 

Caractéristiques à 20°C. Data at 20°C. Daten um 20°C.

Sous réserve de modifications. Data subject to modifications. Änderungen vorbehalten.

**ABC CAR 300**