

MC30T

Perceuse colonne taraudeuse

Excellent rapport qualité prix.



Perceuse colonne

Inclus :

- Taraudage M16.
- Eclairage halogène basse tension.
- Système de lubrification.
- Table inclinable gauche/droite.
- Table réversible avec étau 125mm.
- Structure rigide à colonne renforcée.
- Butée de profondeur.
- Arrêt coup de poing.
- Mandrin auto. 16mm + arbre de montage.
- Protecteur mandrin asservi électriquement.

Modèle - Model	MC30T
Capacité perçage* - Drilling capacity	32
Capacité taraudage - Tapping capacity	M16
Cône de broche - Spindle nose	CM3
Course de broche - Quillstroke	125
Nombre de vitesses - Spindle speeds	Poulies gradins
Vitesses (tr/mn) - Speed range (rpm)	9 de 190 à 1850
Moteur broche (KW) - Spindle motor	1,1kw
Alimentation standard - Autre tension nous consulter	400VTri
Diamètre colonne acier - Column diameter	92
Passage broche/colonne - Maxi dist. Spindle/column	225
Passage mini/maxi broche/table - Mini/maxi dist. Spindle/table	100/750
Passage broche/socle - Distance Spindle/base	1280
Surface table - Table surface	350x350
Surface pied mécanicien - Base surface	380 x 300
Rainures à tés - T slot	2 de 14
Hauteur de tête maxi. - Maxi. Height head	1800
Encombrement au sol - Ground surface	900 x 610
Poids net (Kg) - Weight	240
Etau conseillé (En option) - Vices (Option)	E130

	Référence
Douille de réduction CM3/CM2	218200
Mandrin auto 16mm + clé serrage fort	391.047.502
Arbre de montage CM3/B16	218010
Chasse cône auto CM3(recommandé)	218210

	Référence
Mandrin porte taraud M3 à M12 B16	398.039.401
Mandrin porte taraud M8 à M20 B22	398.045.501
Huile de coupe. Bidon 5L à diluer	218620
Coffret de 25 forets 1-13mm Hss	218300