

## Rampes ajourées avec rebords

Rampes ajourées avec rebords 6,8T

Départ usine **1 semaine**



### Points forts du produit

- Rampes de chargement ajourées avec rebords
- Longueur : 1960 à 4460 mm - Largeur : 350 à 500 mm
- Charge maximum de 6,8T
- Profil ajouré : grande adhérence et permet d'évacuer les salissures
- Vendues par paire

### Description

Des **rampes de chargement ajourées** avec rebords seront particulièrement adaptés pour des professionnels évoluant dans un **milieu humide ou salissant**, comme un chantier en extérieur.

Elles vous permettront de charger et décharger tous vos engins à roues ou chenilles en caoutchouc en toute sécurité quelles que soient les conditions météorologiques.

En effet, un profil ajouré de ce type offre une **grande adhérence**, et **permet d'évacuer les salissures** comme la boue afin de ne pas les ramener sur votre remorque.

Les rebords présents sur cette paire de rampes de chargement permettront de limiter les risques de ripages et ainsi sécuriser vos opérations.

Ces rampes ajourées sont disponibles en **plusieurs dimensions**, avec des longueurs allant de 1960 à 4460 mm pour des **largeurs allant de 350 à 500 mm** et elles supportent une **charge maximum de 6,8T**.

Toutes nos rampes de chargement sont **vendues par paire**, le prix est pour une paire.

La charge est exprimée par paire, pour un empattement de 1500 mm, pour tout autre empattement, veuillez nous contacter.

### Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CHARGE (KG)	MODÈLE	HAUT. REBORD (MM)	LONG. (MM)	LARG. TOTALE (MM)	LARG. UTILE (MM)	DÉNIVELÉ MIN./MAX. (MM)	CONDITIONNEMENT	POIDS (KG)
10.9588.12	6800	Avec rebords	170	3650	500	400	863 / 1047	Paire	110,0
10.9588.08	6500	Avec rebords	150	3240	500	400	760 / 900	Paire	92,0

Voir en ligne Rampes ajourées avec rebords

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

RÉFÉRENCE	CHARGE (KG)	MODÈLE	HAUT. REBORD (MM)	LONG. (MM)	LARG. TOTALE (MM)	LARG. UTILE (MM)	DÉNIVELÉ MIN./MAX. (MM)	CONDITIONNEMENT	POIDS (KG)
10.9588.14	6300	Avec rebords	170	3850	500	400	920 / 7090	Paire	114,0
10.9588.18	5800	Avec rebords	170	4060	500	400	962 / 1167	Paire	124,0
10.9588.11	5400	Avec rebords	150	3650	500	400	860 / 1010	Paire	106,0
10.9588.20		Avec rebords	170	4260	500	400	1020 / 1210	Paire	126,0
10.9588.05	5200	Avec rebords	130	2670	380	290	610 / 720	Paire	50,0
10.9588.21	5100	Avec rebords	170	4460	500	400	1053 / 1224	Paire	138,0
10.9588.13	5000	Avec rebords	150	3850	500	400	910 / 1070	Paire	110,0
10.9588.17	4600	Avec rebords	150	4060	500	400	960 / 1130	Paire	116,0
10.9588.19	4300	Avec rebords	150	4260	500	400	1010 / 1190	Paire	120,0
10.9588.02	4000	Avec rebords	102	1960	350	290	450 / 540	Paire	30,0
10.9588.07	3800	Avec rebords	130	3130	380	290	720 / 850	Paire	54,0
10.9588.10	3100	Avec rebords	130	3590	380	290	830 / 980	Paire	62,0
10.9588.04	3000	Avec rebords	102	2650	350	290	620 / 730	Paire	38,0
10.9588.01	2600	Avec rebords	100	1960	350	290	450 / 540	Paire	24,0
10.9588.16	2500	Avec rebords	130	4050	380	290	940 / 1110	Paire	70,0
10.9588.06	2200	Avec rebords	102	3110	350	290	730 / 860	Paire	40,0
10.9588.03	1900	Avec rebords	100	2650	350	290	620 / 730	Paire	30,0
10.9588.09	1800	Avec rebords	102	3570	350	290	840 / 990	Paire	46,0

Voir en ligne Rampes ajourées avec rebords

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

RÉFÉRENCE	CHARGE (KG)	MODÈLE	HAUT. REBORD (MM)	LONG. (MM)	LARG. TOTALE (MM)	LARG. UTILE (MM)	DÉNIVELÉ MIN./MAX. (MM)	CONDITIONNEMENT	POIDS (KG)
10.9588.15	1500	Avec rebords	102	4030	350	290	950 / 1120	Paire	52,0

Voir en ligne Rampes ajourées avec rebords

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)