

SUSPENDED series

Poids et dimensions

	Modèle 10	Modèles 15-25	Modèles 45-P2, 45-P4, 45-EC
vide technique	267 mm	267 mm	335 mm
Ø	Ø 413 mm	Ø 413 mm	Ø 413 mm
Poids	6.4 kg	7.3 kg	9.5 kg
Aspiration	114 mm	216 mm	210 mm
Flux d'air vertical	595 mm	595 mm	595 mm

Peinture en option

Faux-plafond horizontal = 1 Point d'ancrage

Chaîne calibrée à 90 Kgs

Câble d'alimentation fourni : longueur 1,40m

Faux-plafond

Aspiration

Flux de sortie vertical

Aspiration

Perçer un trou en haut du dôme, passer la chaîne et sécuriser avec un écrou

L'appareil n'est pas inclinable dans le kit d'encastrement

La cloche permet de ne pas aspirer l'air du faux-plafond. Son installation est obligatoire.

Faux-plafond incliné = 4 Points d'ancrage

L'appareil n'est pas inclinable dans le kit d'encastrement

Flux de sortie perpendiculaire au Faux-Plafond

Consignes d'installation

- Utiliser du matériel de montage professionnel pouvant supporter un minimum de 5 fois la charge : crochets, chaînes, câbles, mousquetons, anneaux, ...
- Le nombre d'appareils pour déstratifier un local dépend du volume d'air à traiter et des performances recherchées,
- L'air au plafond doit être sain, nous déconseillons l'utilisation de nos appareils en cas de présence de fumées dangereuses pour la santé,