



Illustration avec accessoire:
socle fermé (no d'article
708597)



Ponçage des assiettes avec le
guide circulaire



Table en fonte grise, inclinable avec
stopps à 90° et 45°



Bouche d'aspiration 100 mm pour les
deux fonctions de ponçage

JSG-96 – PONCEUSE A DISQUE ET A BANDE

- ◆ Moteur puissant 0,75 CV garantit la puissance nécessaire pour le ponçage à disque et pour le ponçage à bande même pour des travaux difficiles
- ◆ La couche de graphite sur la base de ponçage augmente considérablement le glissement de la bande abrasive et la durabilité
- ◆ Une bouche d'aspiration de 100 mm à l'arrière de la machine permet l'aspiration efficace des poussières de ponçage avec un seul tuyau
- ◆ Grande table en fonte grise 190 x 300 mm, inclinable avec butées à 90° et 45°
- ◆ La tension rapide de la bande abrasive permet à l'opérateur un changement rapide des bandes
- ◆ La ponceuse à bande travaille à l'horizontale, à la verticale et à n'importe quel angle entre les deux
- ◆ Le rouleau d'entraînement en caoutchouc empêche la bande abrasive de glisser
- ◆ Des entailles faites dans le bâti sont pratiques pour déplacer la machine
- ◆ Changement rapide du papier du disque par un verrouillage rapide sur le protecteur de poussières

Exécution standard

- ◆ Disque abrasif avec bande Velcro
- ◆ Papier abrasif du disque
- ◆ Guide d'onglet
- ◆ Guide circulaire
- ◆ Table pour travail horizontal
- ◆ Bouche d'aspiration 100 mm

Numéro d'article 230V	708595M
Modèle	JSG-96
Bande abrasive	150 x 1220 mm
Diamètre du disque	225 mm
Dimensions de table	190 x 300 mm
Table inclinable	45°
Vitesse de la bande abrasive	10 m/sec
Vitesse de rotation du disque	1400 T/min
Puissance moteur P₂	0,75 CV / S ₁ 100%
Puissance moteur P₁	1,3 CV / S ₆ 40%
Poids	40 kg

Accessoires



- ◆ 708597 Socle fermé avec dispositif roulant et console à outils



- ◆ 60-0505 Bâton de nettoyage