



Applicateur professionnel pour cartouches de colle polyuréthane

cartouche
 Ø 47 mm
 long 215 mm
 310 ml

Spécifications techniques	
Tension nominale / fréquence	230 V mono / 50 Hz
Puissance de chauffe	400 W
Pression d'utilisation	Max. 6 bar
Consommation d'air	Max. 100 l / min.
Régulation de température	électronique
Plage de température	+/- 85 - 185°C
Sécurité de surchauffe	Auxiliaire automatique de commande
Protection électrique	Fusible 4 A
Temps de chauffe	3-10 min
Cordon électrique	+/- 8,5 m
Capacité du réservoir	310 ml
Débit maximum	310 ml/min.
Poids de l'applicateur	1.400 g

Description

Le Getra TR 70.3 est un appareil électro-pneumatique dont le réservoir a été conçu pour recevoir des cartouches en aluminium de 310 ml pour des applications en cordon ou point de colle.

Le pistolet à colle **Getra TR 70.3** vous offre l'avantage d'utiliser des colles thermofusibles Polyuréthane « PUR » destinées à des assemblages développant des performances mécaniques élevées, dans l'artisanat et l'industrie.

Le vissage de l'adaptateur avec buse sur la cartouche permet un changement rapide en toute sécurité.

Grâce à son système de régulation de température électronique intégré de manière fonctionnelle dans la poignée, vous pouvez régler la température d'utilisation souhaitée entre 50 et 210°C. Ainsi vous travaillerez toujours avec la température optimale pour la colle de votre choix sans en altérer les composants. La grande fiabilité de précision de son électronique assure des températures constantes d'application.

Le poids exceptionnellement léger de l'appareil et son ergonomie vous protègent contre la fatigue et ménagent votre poignet.

Accessoires optionnels :

La gamme des accessoires **Getra** vous offre toutes les possibilités pour une configuration individuelle et personnelle de votre appareil.

CERCLINDUS nv sa

Belgium

Uilenbaan 120
 2160 Wommelgem
 Tel.: 03/355.03.00
 Fax: 03/355.03.73
 info@cerclindus.be

Av. du Grand Vivier 2
 6041 Gosselies
 Tél.: 071/20.45.30
 Fax: 071/32.17.59

www.getra.com

Your question is our mission

SOFRAGRAF sas

France

29, Rue de la Gare
 Saint-Amé
 88125 Vagney Cedex
 RCS Epinal : B 428 898 159
 contact@sofragraf.com

Packaging : 03 29 26 26 69
 Adhesives : 03 29 26 26 46
 Engineering : 03 29 26 26 47
 Fax : 03 29 26 26 88