

Fiche technique :

EXTENSIBLE PLATFORM



Avantages

- Flexibility for people lifting applications.
- 2 different working widths available.
- Heavy duty and galvanized structure for an improved longevity.
- Non-slip metal floor.
- Expandable sides are independent.
- Fork sleeves for yard handling.

Caractéristiques techniques

- Capacity from 365 to 1000kg.
- Slewing platform + / - 90° on both sides.
- Legally approved for 3 persons.
- Overload sensor.
- Fork sleeves: 238mm x 100mm.

Capacities		NAC 2.45 / 5m 365 kg	NAC 2.45 / 5M 1000 kg	NAC 2.45 / 6M 365 kg
Capacity including people (kg)		365	1000	365
Number of people		3	3	3
Weight and dimensions				
Overall height (mm)	h17	1300	1300	1300
Width minimum (mm)		2450	2450	2450
Width maximum (mm)		5000	5000	6000
Length (mm)		2230	2230	2230
Depth (mm)	p5	1200	1200	1200
Overall weight (kg)		1020	1150	1210
Working Parameters				
Machine Equipment		Platform predisposition	Platform predisposition	Platform predisposition
Rotation 1		180	180	180
Hydraulic system		false	false	false

Compatibilité machine		NAC 2.45 / 5m 365 kg	NAC 2.45 / 5M 1000 kg	NAC 2.45 / 6M 365 kg
Reference Number		-	788786	788784
MT 1440 A		-	X	X
MT 1440 HA		-	X	X
MT 1840 A		-	X	X
MT 1840 HA		-	X	X
MT-X 1440 A		-	X	X
MT-X 1840 A		-	X	X
Reference Number E-RECO		921309	921308	921310
MRT 1440 Easy T4 S1 400°		X	X	X
MRT 1440 Easy T4 S2 400°		X	X	X
MRT 1640 Easy T4 S1 360°		X	X	X
MRT 1640 Easy T4 S1 400°		X	X	X
MRT 1640 Easy T4 S2 360°		X	X	X
MRT 1640 Easy T4 S2 400°		X	X	X
MRT 1840 Easy T4 S1 360°		X	X	X
MRT 1840 Easy T4 S1 400°		X	X	X
MRT 1840 Easy T4 S2 360°		X	X	X
MRT 1840 Easy T4 S2 400°		X	X	X
MRT 2145 Easy T4 S1 360°		X	X	X
MRT 2145 Easy T4 S1 400°		X	X	X
MRT 2145 Easy T4 S2 360°		X	X	X
MRT 2145 Easy T4 S2 400°		X	X	X
MRT 2150 Privilege Plus		X	X	X
MRT 2470 Privilege Plus		X	X	X
MRT 2545 Easy T4 S1 360°		X	X	X
MRT 2545 Easy T4 S1 400°		X	X	X
MRT 2545 Easy T4 S2 360°		X	X	X
MRT 2545 Easy T4 S2 400°		X	X	X
MRT 2550 Privilege Plus		X	X	X
MRT 3050 Privilege Plus		X	X	X
MRT 3255 Privilege Plus		X	X	X
MRT-X 1440 Easy 400°		X	X	X
MRT-X 1640 Easy 360°		X	X	X
MRT-X 1640 Easy 400°		X	X	X
MRT-X 1840 Easy 360°		X	X	X
MRT-X 1840 Easy 400°		X	X	X
MRT-X 2145 Easy 360°		X	X	X
MRT-X 2145 Easy 400°		X	X	X
MRT-X 2150 Privilege Plus		X	X	X
MRT-X 2470 Privilege Plus		X	X	X
MRT-X 2545 Easy 360°		X	X	X

Compatibilité machine	NAC 2.45 / 5m 365 kg	NAC 2.45 / 5M 1000 kg	NAC 2.45 / 6M 365 kg
MRT-X 2545 Easy 400°	X	X	X
MRT-X 2550 Privilege Plus	X	X	X
MRT-X 3050 Privilege Plus	X	X	X
MRT-X 3255 Privilege Plus	X	X	X



Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. List des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 547 824 euros - 857 802 508 RCS Nantes