



Chariot haut à 3 plateaux amovibles

Départ usine **2 à 3 sem.**

Points forts du produit

- Chariot de manutention modulaire charge 250 kg résistant aux chocs
- Équipé de 3 plateaux robuste en mélaminé décor hêtre
- Dispose de 2 roues fixes et de 2 roues piv. à freins
- Roues à bandage caoutchouc anti-traces et protège pieds
- 4 Dim. utiles plateaux : de 850 x 500 à 1200 x 800 mm

Description

Chariot de conception modulaire avec châssis mécano-soudé avec profilé L innovant en acier.

Plateau et étagères en mélaminé décor hêtre.

Revêtement époxy bleu RAL 5010 résistant aux chocs et aux rayures.

Roues à bandage en caoutchouc thermoplastique gris anti-traces avec roulement à billes de précision et protège-pieds.

2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec freins.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CHARGE (KG)	NBRE DE PLATEAUX	DIM. EXT. LXLXH (MM)	DIM. UTILES LXL (MM)	Ø ROUES (MM)	POIDS (KG)
15.0055.01	250	3	910 x 500 x 1524	850 x 500	160	44,0
15.0055.02		3	1060 x 600 x 1524	1000 x 600	160	55,0
15.0055.03		3	1060 x 700 x 1524	1000 x 700	160	61,0
15.0055.04		3	1260 x 800 x 1524	1200 x 800	160	74,0

Voir en ligne Chariot haut à 3 plateaux amovibles

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com