

Idéal pour collecter de grandes quantités de matériaux
Unité d'aspiration constituée de 3 moteurs monophasés puissants
Décharge totale, rapide et sécurisée
Prises pour chariots élévateur pour déchargement facilité



		B200M	C600M	C600MHD
Tension	V - Hz	230 - 50 1~	230 - 50 1~	230 - 50 1~
Puissance	kW	3	3,45	4,2
Dépression max	mmH ² O	2400	2500	3100
Débit max	m ³ /h	540	600	750
Entrée d'air	mm	80	80	80
Capacité liquides	lt	150	-	-
Capacité solides	lt	150	600	600
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB (A)	77	76	76
Dimensions	cm	93x81x124h	98x125x224h	98x125x224h
Poids	kg	160	320	320
Système de décharge	-	Basculant 90°	Ouverture frontale	Ouverture frontale
Filtre primaire : Filtre à poches				
Surface, diamètre du filtre	cm ² -mm	12 000 - 500	30 000 - 500	30 000 - 500
Classe filtrante (IEC 60335-2-69)		Polyester - L	Polyester - L	Polyester - L
Charge sur filtre	m ³ /m ² /h	500	270	270
Système de décolmatage		Manuel	Manuel	Manuel



APPLICATIONS



Agroalimentaire



Bâtiment
Construction



Mécanique

C600M / HD

B200M

Trois moteurs by-pass
monophasés



Grille de séparation
liquides & copeaux



Roues de qualité industrielles



Prise pour chariot élévateur



Vidange par basculement 90°



Vanne de vidange
(B200M)

Ouverture frontale





Points forts :

- **Unité d'aspiration :** 3 moteurs by-pass puissants et indépendants.
- **Personnalisation complète** pour des utilisations et des exigences spécifiques grâce à de nombreuses options disponibles
- **Grande capacité de récolte** idéale pour l'aspiration de matériaux «lourds»
- **Robuste** même avec les opérateurs les plus négligents. Fabrication complète en acier.
- **Système de nettoyage de filtre intégré**
- **Ergonomie :** facilité de vidange et de transport grâce aux prises pour chariot élévateur

**IDÉALE POUR VOS BESOINS
D'ASPIRATION INDUSTRIELLES**