



La MINIJET 120 permet d'appliquer tout type d'enduit pelliculaire en pâte. C'est une machine compacte, silencieuse et légère qui passe partout.

Une personne peut la monter et la descendre dans les escaliers de par son châssis type "diable".

Le nettoyage, rapide, peut s'effectuer uniquement en fin de chantier et la pompe se change en 5 minutes sur chantier.

APPLICATIONS

Tous types d'enduits pelliculaires prêts à l'emploi : enduit de lissage, enduit de ratissage, enduit de cuvelage, enduit bitumineux...

Pression de travail maxi	120 bar
Débit de produit maxi	6 L/min
Moteur électrique	2,2 kW
Alimentation	230 V / 50 et 60 Hz
Type de pompe	à vis volumétrique
Pompe	JET 2
Capacité cuve	57 L
Buse maxi (neuve)	0,045"
Dimensions (L x l x h)	113 x 61 x 78 cm
Poids	62 kg
Niveau sonore	91 Lwa

Livré avec

- 1 tuyau Ø16 x 15 m
- 1 pistolet Jetpro avec support de buse
- 1 buse TT3 443
- 1 mallette contenant :
 - 1 clé mixte de 17
 - 2 clés fourches 22/32 et 27/38
 - 1 pince multiprise
 - 3 clés 6 pans Ø2, 5 et 8
 - 2 balles et 1 brosse de nettoyage
 - 1 L de liquide de stockage