

J AGUAR 53 XL 80 U

INTERMITTENT

Machine de codage et d'impression transfert thermique économique pour tous vos emballages primaires et vos applications d'étiquetage



ou



Facilité de commande

Logiciel de création de messages sous Windows avec transfert des fichiers par clé USB ou par Ethernet. Interface utilisateur conviviale et intuitive pour l'opérateur.

Rentabilité

L'économiseur de ruban programmable et un entretien à minima assurent une rentabilité maximale.

Très grande disponibilité

La cassette permettant un changement du ruban de 600m rapide et un entretien réduit assurent une grande disponibilité du matériel.

Flexibilité d'intégration

Les nombreuses interfaces de communication et un faible encombrement facilitent l'intégration sur tous types de machines d'emballage ou d'étiquetage.

Un savant mélange d'expertise qui garantit un service de qualité

**CODEUR
TRANSFERT
THERMIQUE**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Surface Impression

53 x 80 mm en mode intermittent

Résolution

12 dots/mm (300 dpi)

Vitesse d'impression

De 75mm/s à 400 mm/s

Pour une impression de 5mm de haut =

Jusqu'à 450 impressions/min

Ruban Transfert

Jusqu'à 600 m

Mémoire

Standard de 4 Gb, extensible par carte SD

Alimentations

Elec 220-240 V 50-60 Hz 250 W

Air 6 bar max

Dimensions Poids

7 Kg

H 205mm, l 190mm, L246mm

Sorties

Défaut machine (sécurité intégré), prêt à imprimer, début/fin impression, cassette ouverte, etc...

Textes

3 polices résidentes (new Gothic bold, swiss 721 bold et swiss 721 roman) et jusqu'à 12 polices téléchargeables par l'utilisateur. Impression miroir. Hauteur de caractères 6-72 dots

Champs

Dates/ heures (temps réel et décalé), Textes fixes et Variables, compteurs, champs variables, champs libres pour code barres, codes équipes, graphiques, formules, Rotations d'impression 90/180/270.

Codes barres

2/5 entrelacé, Code 39, UPC, EAN8, EAN13, Code 93, DUN14, Code 128, EAN128, Databar, Databar tronqué/ limité/empilé/ Omnidirectionel, Datamatrix, GS1-Datamatrix.

Communication

RS232, USB (port COM virtuel), Ethernet (10/100Mb)

