



# Soprolux

Matériels & Produits de nettoyage  
en Alsace et Franche-Comté

**ALSACE**  
67300 schiltigheim  
Tél. 03 90 20 84 60

**FRANCHE-COMTÉ**  
68170 Rixheim  
Tél. 03 89 31 88 22

Pour demander un devis ou plus d'informations sur ce matériel : contactez SOPROLUX



Nettoyeurs HP eau froide monophasés ANNOVI REVERBERI

## BLUE CLEAN 747 RLW

Ref. 161101R

BLUE CLEAN 747 RLW est le nettoyeur eau froide semi-professionnel de la gamme AVANTeam le plus performant. Sa conception, trois pistons acier associés à une culasse laiton, en fait un appareil idéal pour le grand public et l'usage professionnel semi intensif. Cet appareil est prévu pour une utilisation de 3 heures maximum en continu.

Chariot à deux roues avec timon comprenant, un réservoir détergent 2 l.

### Caractéristiques principales :

- Moteur électrique deux pôles service continu.
- Moteur électrique avec protection thermique.
- Pompe axiale avec trois pistons acier inox.
- Commande à distance - arrêt stop total
- Filtre tamis entrée eau
- Chariot à deux roues avec timon comprenant, un réservoir détergent 2 l.

### Informations complémentaires :

- Poignée pistolet avec rallonge ergonomique.
- Tuyau haute pression 10 mètres avec raccord rapide à pas de vis.
- Lance équipée de tête de commutation haute/basse pression.
- Commande basse pression du détergent à la lance.
- Réglage de l'angle de la buse haute pression.
- Un réservoir 2 l pour détergent.
- Châssis à deux roues avec timon ergonomique.
- Support rangement câble électrique et porte accessoires incorporés.
- Cet appareil est équipé du système total stop qui permet d'arrêter l'appareil au lâcher de poignée. Ce procédé permet une économie non négligeable de consommation de courant électrique, ce qui contribue ainsi à la protection de l'environnement.



# Soprolux

Matériels & Produits de nettoyage  
en Alsace et Franche-Comté

**ALSACE**  
67300 schiltigheim  
Tél. 03 90 20 84 60

**FRANCHE-COMTÉ**  
68170 Rixheim  
Tél. 03 89 31 88 22

Pour demander un devis ou plus d'informations sur ce matériel : contactez SOPROLUX

Données techniques		
Type		<b>Eau froide mono</b>
Energie		<b>Electrique</b>
Tension	<i>Volt (V)</i>	<b>220</b>
Puissance moteur électrique	<i>Watt (W)</i>	<b>3100</b>
Pression pompe	<i>Bar (Bar)</i>	<b>160</b>
Débit d'eau	<i>Litres/heure (l/h)</i>	<b>540</b>
Vitesse rotation pompe	<i>Tours par minutes (Tr/mn)</i>	<b>2800</b>
Matière piston		<b>Acier</b>
Matière culasse		<b>Laiton</b>
Température max de'entrée d'eau	<i>°C (°C)</i>	<b>40°</b>
Détergent		<b>oui</b>
Longueur de flexible	<i>Mètres (M)</i>	<b>15M</b>
Longueur de câble électrique	<i>Mètres (M)</i>	<b>5M</b>
Poids	<i>Kilogrammes (Kg)</i>	<b>35</b>
Dimension, longueur	<i>Millimètres (mm)</i>	<b>39</b>
Dimension, largeur	<i>Millimètres (mm)</i>	<b>38</b>
Dimension, hauteur	<i>Millimètres (mm)</i>	<b>90</b>
Niveau Sonore	<i>Décibels (db)</i>	<b>90</b>