

DANEL

20 rue Aricie Caruel
80630 BEAUVAL

Tel: 03 22 32 91 48

Fax: 03 22 32 86 97

Site internet: <http://remorquesdanel.00fr.com>



Vachères

Caractéristiques générales

- Châssis en UPN
- Vachère standard de 4 à 5m
- Vachère routière de 5 à 8 m
- Fond en tôle larmée avec retour de 15 cm
- Porte arrière et latérale droite 1 panneau
- Éclairage fixe et protégé
- Freinage hydraulique selon modèle
- Fixation sur le côté gauche barrière style « Jourdain »
- Béquille mécanique ou hydraulique



Modèles	BV - 40	BV - 45	BV - 50	BT - 50	BT - 60	BT - 70	BT - 80
Longeur utile	4m	4m50	5m	5m	6m	7m	8m
nombre de bêtes	6	7	8	8	10	12	14
Hauteur plancher	0m45			0m50			
Largueur utile	2m25			2m20			
Roues	10,5 - 65 x 16			435/50 R 19,5			
Essieu	Ø 60			Ø 80		Ø 90	
Freins	Ø300 x 60			Ø 400 x 80			
Bequille	Mécanique			Hydraulique			

Options:

- Barrière intérieure
- Béquille hydraulique
- Flèche hydraulique (surbaissé)
- Fixation barrière coté droit
- Ouverture de la porte droite / gauche
- Essieu Ø70 ou Ø90 (selon modèle)
- Roues 435/50 R 19.5 (en BV)
- ...



Vachères 2 essieux

Modèles	V080	V090	V100	V105
Longeur utile	8m	9m	10m	10m50
Nombre de bêtes	12	13	15	16
Hauteur plancher	0m80 (avec marche 0m50 en option)			
Largueur utile	2m45			
Roues	15 R 22,5			
Essieu - Axes	Ø100 - 8			
Freins	Ø300 x 135			
Bequille	Hydraulique			



Caractéristiques générales

- Châssis en UPN
- 2 essieux en tandem
- Flèche sur ressort, réglage 2 positions
- Vachère routière de 8 à 8 m
- Fond en tôle larmée 4/6 avec retour de 15 cm
- Porte arrière 1 panneau
- Éclairage fixe et protégé
- Freinage hydraulique et frein de parc
- Béquille hydraulique



Options:

- Barrière intérieure
- Flèche hydraulique (surbaissé)
- Fixation barrière coté droit
- Ouverture de la porte droite / gauche
- Roues 435/50 R 19.5
- Pont hydraulique
- Résine dans le fond
- Planché avec marche (sans pont)
- Fond en tôle larmée 5/7 avec retour de 15 cm
- Couverture
- ...



Tandem, roues 445/45 R 19.5



Béquille hydraulique



Flèche réglable 2 positions



Résine intérieur

