

Modèle :
KAMI

Caméra d'inspection Jonc poussé portable

- Tuyaux de DN20 à DN50, 10 m / 20 m / 30 m / 40 m de câble
- Design compact : très adaptée aux zones étroites ou difficiles d'accès



C12B

Accessoires

1 x télécommande, 1 x chargeur adaptateur secteur, 1 x câble de connexion, 1 x centreur, 1 x batterie Li-Ion intégrée, 1 x manuel

Codes de commande

| Codes | Spécifications |
|----------------------|--|
| CST7M-C12B-CR12-20M | Touret portatif, câble 20 m (standard) |
| CST7M-C12B-CR12-30MC | Touret portatif, câble 30 m, comptage métrique (standard) |
| CST7M-C12B-CR12-10M | Touret portatif de câble 10 m (en option) |
| CST7M-C12B-CR12-30M | Touret portatif de câble 30 m (en option) |
| CST7M-C12B-CR12-40M | Touret portatif de câble 40 m (en option) |
| CST7M-C12B-CR12-40MC | Touret portatif de câble 40 m, comptage métrique (en option) |

Paramètres



**Tête de caméra
C12B**

Modèle : C12B
Plage : DN20 - DN50
Dimensions : Φ 12 x 22 mm
Passage de coudes : \geq 35 mm
Matériaux : corps en Inox., objectif en verre saphir
Distance focale : 5 à 15 cm, fixe
Résolution : 0,4 mégapixel
Eclairage : 8 LEDs
Étanchéité: IP68, 1 bar max.
Température de service : -20°C à 55°
Masse : 45 g



**Touret de câble
CR12**

Matériau de câble : fibre de verre
Diamètre & longueur : Φ 4,8 mm & 10 m / 20 m / 30 m / 40 m
Comptage métrique : en option pour les longueurs de 30 m et 40 m
Alimentation : par la régie
Indice de protection : étanche aux éclaboussures
Température de service : -28°C à 50°C
Dimensions : 32 x 32 x 11 cm



**Régie
CST7M**

Écran : 7" TFT, résolution 800 x 480 px
Autonomie : \geq 4 h
Alimentation : 220 VCA / batterie Li-Ion rechargeable
Enregistrement photo / vidéo (JPEG / AVI) / audio
Ports : 1 x USB, 1 x SD, 1 x entrée vidéo
Mallette : minie, ABS, étanche aux éclaboussures
Masse & dimensions : 2,5 kg, 27 x 22 x 10 cm