

## Fiche technique

Mélange / Agitateurs-secoueurs



### ROLLER 10 basic

Agitateur rotatif à 10 rouleaux, mouvements rotatif et de balancement doux avec régime stable. Convient surtout pour le mélange des prélèvements sanguins, des suspensions solides et liquides et des substances visqueuses. L'appareil peut être utilisé avec tous les tubes et bouteilles cylindriques courants. Les rouleaux facilement amovibles facilitent et accélèrent le nettoyage.

- Utilisation entre 4 et 50 °C dans des incubateurs
- Convient pour une durée à long terme
- Convient aussi pour des tubes plus importants grâce aux rouleaux amovibles
- Commande simple grâce au clavier à effleurement

#### Données techniques

Type de mouvement	roulement
Durée de fonctionnement admissible [%]	100
Vitesse min. [rpm]	0
Vitesse fixe [rpm]	30
Affichage de la vitesse	aucun
Minuterie	non
Affichage de la minuterie	aucun
Type de fonctionnement	mode continu
Fonction " touch"	non
Plateau d'agitation fixe	non
Rouleaux, nombre	10
Rouleaux, diamètre [mm]	32
Rouleaux, longueur [mm]	327
Longueur de la surface de travail [mm]	350
Rouleaux, angle de relevage fixe [°]	3
Rouleaux, course max. à la fin du rouleau [mm]	16
Rouleaux, amovibles, interchangeables	oui
Unité superposable	oui
Dimensions (L x P x H) [mm]	380 x 115 x 545
Poids [kg]	6
Plage de température du milieu admise [°C]	4 - 50
Humidité relative admissible [%]	80
Protection selon DIN EN 60529	IP 21
Interface numérique USB	non
Interface numérique RS 232	non
Sortie analogique	non
Tension [V]	100 - 240
Fréquence [Hz]	50/60
Puissance absorbée de l'appareil [W]	24
Tension continue [V=]	24
Consommation électrique max. [mA]	1000

**Ident. N°.** 0004012000