



Transpalette manuel galvanisé

Transpalette pour milieux agressifs - charge 2500 kg

Départ usine **5 jours** **LIVRAISON GRATUITE***

Points forts du produit

- Transpalette galvanisé, charge 2500 kg pour des environnements sévères
- Ce produit est robuste et fiable
- Poignée 3 positions : levage, descente et position neutre
- Vitesse de descente progressive ou rapide selon vos besoins
- Options possibles : roulement inox, axes et chaîne inox

Description

Transpalette manuel galvanisé d'une capacité de charge de 2500 kg.

Ce transpalette est conçu pour la manutention dans des environnements agressifs ou humides comme dans l'industrie agroalimentaire.

Toutes les pièces de ce transpalette sont en acier galvanisé pour une protection durable contre la corrosion.

Ce produit est équipé d'une pompe hydraulique monobloc totalement galvanisée avec soupape de sécurité et entièrement protégée contre les collisions. monobloc totalement étanche avec soupape de sécurité et entièrement protégée contre les collisions. Joints de pompe hydraulique de fabrication allemande.

Poignée trois positions : levage, position neutre et descente.

Vitesse de descente progressive ou rapide à la demande.

Roulement étanches.

Roues directrices en nylon de dimensions 200 x 50 mm et boggies de dimensions 80 x 70 mm.

Options :

Axes inox

Roulements inox

Chaîne inox

Huile grand froid

Roulements grand froid

Galets simple nylon

** Livraison gratuite en France métropolitaine hors Corse et îles.*

Caractéristiques :

Référence	10.9608.01
Charge (kg)	2500
Haut. min. levée (mm)	85
Haut. max. levée (mm)	200
Dim. fourches Lxl (mm)	1150 x 160
Ecartement fourches (mm)	520
Matière roues directrices	Nylon
Ø roues directrices (mm)	200 x 50
Type de boggies	Nylon
Ø roues des fourches (mm)	80 x 70
Finition	Galvanisé
Poids	75

Certifications

Garantie **1 an** 

Voir en ligne Transpalette manuel galvanisé - Référence 10.9608.01

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com