



TOLON

Laundry Solutions
in the Line of Orange



Laveuse-essoreuse TWE 60 - 110

OPTIONS

- Double chauffage (électrique & vapeur) à sélectionner à travers le microprocesseur (sauf TWE 110)
- Basculement vers l'avant pour déchargement facile
- Vanne d'entrée d'eau supplémentaire pour eau douce
- Vannes d'entrées pneumatiques pour remplissage rapide, standard sur TWE 110
- Vanne vapeur pneumatique, standard sur TWE 110
- 2ième vanne de vidange pour récupération d'eau
- Cellules de pesage pour déterminer le poids du linge afin de réduire la consommation d'eau, d'énergie et des lessives

SPECIFICATIONS STANDARDS

- Machine super-essorante à suspension libre
- Design compact & moderne
- Grand hublot pour chargement et déchargement facile - accès facile avec ouverture 180°
- Bac à savon frontal avec 3 ou 6 grands compartiments pour liquide ou poudre (disponible fin 2017) Maintenant encore avec bac à savon côté gauche avec 5 compartiments.
- Equipé en standard avec dosage automatique
- Tambour et cuve, ainsi que les panneaux fabriqués en inox durable et robuste AISI 304
- Arbre revêtu de céramique pour une vie plus longue grâce à moins de frottement sur la surface d'étanchéité
- Microprocesseur flexible et programmable avec un display couleur 7" pour une opération facile et une organisation parfaite de votre entreprise de blanchisserie
- Connexion USB frontale pour le transfert et utilisation des données sur un format simple .csv
- Guide de dépannage sur écran avec des photos
- Grand voyant d'état pour une gestion facile et vite
- Grande vanne de vidange 3" (TWE 60) ou 4" (TWE 110) pour une évacuation rapide et des cycles moins longs
- Accéléromètre pour contrôle parfait des balourds

MODÈLE	UNITÉ	TWE 60	TWE 110
Capacité de linge sec	kg	60	110
Performance	kg/h	90	165
Durée de cycle	min	40-45	40-45
TAMBOUR			
Diamètre tambour	mm	1100	1300
Profondeur tambour	mm	610	830
Volume tambour	l	579	1101
Vitesse de lavage	rpm	34	29
Vitesse d'essorage	rpm	770	720
Force - G		360	360
PORTE			
Ouverture porte ø	mm	550	675
CHAUFFAGE			
Electrique	kW	42	pas disponible
Vapeur	bar	4	4
ELECTRIQUE			
Consommation électrique*	kW/h	4,2	-
Moteur	kW	11	22
VAPEUR			
Connexion vanne vapeur ø	DN-BSP	25-1"	40- 1½"
Pression vapeur	kPa	200-600	200-600
Consommation vapeur	kg/cycle	28	50
AIR			
Raccordement air ø	mm	option / 8	10
EAU			
Connexion vanne entrée ø	DN-BSP	2 x 25-1"	2 x 50-2"
Entrée d'eau (lessive) ø	DN-BSP	1 x 25-1"	1 x 25-1"
Pression d'eau	kPa	200-400	200-400
Débit d'eau	l/min	160	500
Consommation d'eau*	froide	l/cycle	434
	chaude	l/cycle	121
Connexion vanne vidange ø (ext.)	mm	76	114
Débit d'évacuation	l/min	230	600
MICROPROCESSEUR PROGRAMMABLE			
18 programmes standards (max. 99)		Std	Std
Ecran 7" couleur, haute résolution LCD		Std	Std
DIMENSIONS			
Standard LxPxH	mm	1658x1580x1926	1858x1979x2074
avec basculement LxPxH	mm	1805x1601x2170	1990x1995x2270
Emballage LxPxH	mm	1700x1650x2076	1960x2250x2225
Emballage avec basculement LxPxH	mm	1900x1750x2277	2100x2300x2420
POIDS			
Net	kg	1850	4170
Brut	kg	1875	4220
NIVEAU SONORE			
	db(A)	67-77	70-77

* Données de consommation basé sur programme „Eco 60°C“ (lavage principal, 2 rinçages)