

# Conteneur de **stockage** **15 pieds Open Side**

<i>DIMENSIONS</i>	<i>EXTÉRIEURES</i>	<i>INTÉRIEURES</i>
Longueur	4500 mm	4300 mm
Largeur	2438 mm	2308 mm
Hauteur	2591 mm	2361 mm
<i>POIDS À VIDE</i>		
980 kg		
<i>CAPACITÉ DE REMPLISSAGE</i>		
23,4 m <sup>3</sup>		
<i>SUPERPOSABLE À VIDE</i>		
x 3		



**STRUCTURE**

Acier profilé soudé avec épaisseurs de 3 à 5 mm adaptées à chaque élément résistant

**PAROIS ET PLAFOND**

Acier profilé  
Tôle ondulée épaisseur 1,5 mm

**SOL**

Plancher bois traité anti-humidité épaisseur 21 mm

**PEINTURE**

Système combiné de mise en peinture par couches avec haute résistance aux intempéries

**MANUTENTION**

Élévation par les pièces d'angle  
Passages de fourches pour les chariots élévateurs

**COINS**

Coins norme ISO standard

**PORTES**

Emplacement sur la longueur  
1 porte à 4 battants  
Étanchéité joints en caoutchouc

**SÉCURITÉ**

Volet de protection cadenas