

Microduromètre VICKERS Semi-automatique à tourelle automatique et imprimante intégrée



Caractéristiques techniques :

- Gamme de mesure : 1 HV à 2967 HV
- Charge : 10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000 gf
- Sélection manuelle de la charge par bouton moleté, indexé.
- application automatique de la charge
- TEMPS CHARGE : De 5 à 60 secondes (ajustable)
- Tourelle automatique
- Objectifs : 10X – 40X
- Oculaire : 15X
- Grossissement total : 150X (en observation)
600X (lors de la mesure)
- Lecture mini. : 0.0625 µm
- Capacité maxi hauteur : 70 mm
- Col de cygne : 95 mm
- Table X-Y à butées micrométriques
 - Surface = 100 x 100 mm
 - Course = 25 x 25 mm
 - Résolution = 0.01 mm
- Lecture directe de la mesure sur l'écran du panneau de commandes
- Données : Calculs statistiques imprimable, déviation
- Alimentation : 220 V – 50 Hz
- Encombrement : 425 x 242 x 490 mm
- Poids : 45 kg

Accessoires standard :

- 1 - Pénétrateur VICKERS
- 2 - Etalons VICKERS : (sans certificat)
- 2 - Objectifs : 10X – 40X
- Niveau à bulle
- 1 - Etou à serrage concentrique
- 1 - Porte pièce fine
- 1 - Table X-Y
- Clés de service
- Lampe et fusible de rechange
- Certificat USINE



Table X-Y & Tourelle



Accessoires en option :

- Pénétrateur KNOOP
- ECRAN LCD DEPORTE