



MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS S.L.

Avda. Santuari s/n
25215 SANT RAMON
(Lleida)
Tel.: +34 973 52 43 36

www.segues.fr
www.segues.es
www.seguessl.com
segues@seguessl.com
segues@segues.fr



CHH L/D
ROULEAUX AGRICOLES pliables
hydrauliques, et horizontales



www.segues.fr

www.segues.fr

SEGUÉS, experts en travail du sol

Des ROULEAUX AGRICOLES SEGUÉS CHH L/D se caractérisent pour sa facilité d'usage, grand rendement au champ et bas entretien. À sa grande fonctionnalité se doit ajouter sa grande variété de largeurs de travail et la possibilité de choisir entre la surface lise ou crénelée

Points Forts

- Bâti tubulaire construit en acier structural d'haute résistance
- Cylindres construits d'une seule pièce et en acier d'haute résistance ST-52
- Paroi de 12 mm équivalente à 20 mm en acier conventionnel
- Bouchon de remplissage à chaque cylindre
- Des sections latérales se superposent sur la centrale pour couvrir le 100% du terrain
- Grande simplicité des manœuvres de pliage et dépliage

Séquence de plissage CHH 5 à 7



Position de transport



Début dépliage marche arrière



Rouleau déplié en position de travail

Équipement standard ROULEAUX CHH L/D

- Béquille mécanique
- Bâti renforcé
- Cylindres fabriqués en tôle de 12 mm d'acier ST-52 d'haute résistance équivalent à 20 mm d'acier conventionnel
- Pliage et dépliage hydrauliques
- surface lise ou crénelée à choisir
- Corps indépendants pour une meilleur adaptation au terrain
- Kit de phares comprenant :
 - feux de position
 - clignotants
 - Frein
- Pneus 10.0/75 - 15,3" standard en CHH-5 a 7
- Pneus 11.5/80-15,3 standard en CHHL-8 et optionnels sur le reste



Kit de phares, position, clignotant et frein



Actionnement hydraulique et béquille



Champ travaillé avec rouleau lise ou crénelée



Cylindre en tôle ST52 de 12 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	Poids vide	Surface	Largeur de travail	Largeur de transport	Longueur	Hateur	Pneus
CHHL-5	2.320 kg	Lise	5.000 mm	2.520 mm	3.670 mm	1.780 mm	10.0/75-15.3
CHHD-5	2.912 kg	Crénelée	5.000 mm	2.520 mm	3.670 mm	1.780 mm	10.0/75-15.3
CHHL-6	2.440 kg	Lise	6.000 mm	2.520 mm	4.170 mm	1.780 mm	10.0/75-15.3
CHHD-6	3.147 kg	Crénelée	6.000 mm	2.520 mm	4.170 mm	1.780 mm	10.0/75-15.3
CHHL-7	2.586 kg	Lise	7.000 mm	2.520 mm	4.670 mm	1.780 mm	10.0/75-15.3
CHHD-7	3.407 kg	Crénelée	7.000 mm	2.520 mm	4.670 mm	1.780 mm	10.0/75-15.3
CHHL-8	4.040 kg	Lise	8.000 mm	2.570 mm	5.250 mm	2.010 mm	11.5/80-15.3



Séquence de dépliage du CHHL-8



Rouleau CHHL-8 en position transport



Rouleau CHHL-8 operation pliage-dépliage



Rouleau CHHL-8 en position de travail