

3G1,5² : les incontournables

P105



6 mètres
3G1,5mm² - H05VV-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

P506



10 mètres
3G1,5mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

P301



11 mètres
3G1,5 mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

GARANTIE
3
ANS

A315



15 mètres
3G1,5mm² - H05VV-F
Carter ALUMINIUM
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

GARANTIE
5
ANS

P315



15 mètres
3G1,5mm² - H05VV-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

P421



22 mètres
3G1,5 mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

GARANTIE
3
ANS

P803



22 mètres
3G1,5mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

Modèle	Longueur totale	Type de câble	IP	KW (20°C)		Protection thermique	Prise côté câble	Prise côté alimentation	Câble alim.	Dimensions (mm)	Code article			
P105	6 m	H05VV-F	42	230V	1,4	Oui	En option	En option	-	H190x1220xP115	ER03015-06V-P105			
P506	10 m	H07RN-F			1,9					H290x1350xP160	ER03015-10R-P506			
P301	11 m				1,2		Femelle 2P+T	Mâle 2P+T		1,50 m	H290x1375xP165	ER03015-11R-P301		
A315	15 m	H05VV-F			230V		1,8	Non		En option	En option	-	H290x1375xP175	ER03015-15V-A315
P315								Oui					H290x1375xP165	ER03015-15V-P315
P421	22 m	H07RN-F			230V		1,1	Non		Femelle 2P+T	Mâle 2P+T	1,50 m	H365x1485xP195	ER03015-22R-P421
P803										En option	En option	-	H380x1470xP205	ER03015-22R-P803