

SCIÉS A RUBAN



BUGNOT 55

3 modèles - Plus de 30 versions
Standard ou Artisan

CARACTÉRISTIQUES

- Volant en acier embouti de 4 mm
- Bâti surdimensionné en acier
- Guide-lame à crémaillère
- Indicateur de tension de lame
- Roulettes de transport sur modèle standard

| | Standard | Artisan |
|-------------------------|------------|------------|
| Table | Non usinée | Usinée |
| Guide-lame inférieur | Option | Oui |
| Guide-lame de précision | Option | Oui |
| Guide à délimiter | Option | Oui |
| Elargisseur de table | Voir tarif | Voir tarif |
| Table mobile | Voir tarif | Voir tarif |

2 GAMMES :

Standard

Artisan

3 MODÈLES :

R 45 : volant Ø 450

R 55 : volant Ø 550

R 65 : volant Ø 650

PLUS DE 30 VERSIONS :

- Fixe ou mobile
- Électrique 220 ou 380 V
- Thermiques
- Prise de force tracteur
- Mixte : électrique + 3 points
- Remorque routière



MODÈLE R 45 STANDARD

220 ou 380 V



MODÈLE R 65

Moteur thermique 8 CV
sur remorque routière

Existe en modèle R 55 et R 65
Version essence 5 ou 8 CV,
remorque en option.



SÉCURITÉ OBLIGATOIRE

Freinage automatique de la lame en moins de 10 secondes sur toutes les versions, dès la mise en arrêt ou l'ouverture du capot

MODÈLE ARTISAN

Électrique de 2 à 4 CV

R 45 A

R 55 A

R 65 A



VERSION P3P

Prise de force tracteur

Existe en modèle R 55, R 65
et version mixte : 3 points
+ moteur électrique.



MODÈLE R 55 électrique

220 ou 380 V

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL DATAS - TECHNISCHE DATEN | | R 45 | | R 55 | | R 65 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| | | Standard | Artisan | Standard | Artisan | Standard | Artisan |
| Diamètres des volants Wheels diameter - Rollendurchmesser | | 450 | 450 | 550 | 550 | 650 | 650 |
| Hauteur de coupe Cutting height - Schnitthöhe | | 300 | 270 | 400 | 360 | 400 | 360 |
| Largeur de coupe Cutting width - Schnittbreite | | 440 | 440 | 540 | 540 | 640 | 640 |
| Longueur de la lame : mini maxi Blad length - Sägeblattlänge | | 3200 3300 | 3200 3300 | 3900 4000 | 3900 4000 | 4435 4540 | 4435 4540 |
| Largeur de la lame : mini - maxi Width of blade - Sägeblattbreite | | 12 - 30 | 12 - 30 | 12 - 35 | 12 - 35 | 12 - 35 | 12 - 35 |
| Dimensions de la table Table dimensions - Tischgröße | | 680 x 750 | 660 x 550 | 750 x 980 | 690 x 980 | 750 x 980 | 680 x 980 |
| Diamètre raccordement aspiration Suction connection diameter Sauganschluss Durchmesser | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Dimensions hors tout : L Overall dimensions : I-W-B Abmessungen : H | | 900 665 1780 | 900 665 1780 | 1140 740 1930 | 1140 740 1930 | 1320 750 2000 | 1320 750 2000 |
| Puissance moteur triphasé : CV Three phase motor power : HP Drehstrommotor 380 Volt (leistung 100%) | | 1,5 - 2 - 3 ■ | 1,5 - 2 - 3 ■ | 2 - 3 ■ | 2 - 3 ■ | 3 - 4 □ | 3 - 4 □ |
| Puissance moteur monophasé CV Single phase power Lichtrommotor 220 Volt (leistung 100%) | | 1,5 - 2 ■ | 1,5 - 2 ■ | 2 ■ | 2 ■ | | |
| Entraînement par prise de force Driven from PTO Antrieb an Schlepperzapfwelle | | | | □ | | □ | |
| Mixte : électrique + prise de force Combined with motor + PTO assembly Kombiniert mit motor + Schlepperzapfwelle | | | | □ 3 - 4 CV 380 Volt | | □ 3 - 4 CV 380 Volt | |
| Moteur à essence Gasoline motor - Bensin Motor | | | | □ 5 - 8 CV | | □ 5 - 8 CV | |
| Poids net kg Net weight - Gewicht | | 150/160 | 150/160 | 210/230 | 210/230 | 240/260 | 240/260 |

- Entraînement par prise directe - Direktantrieb
□ Entraînement par poulies courroies - Mit Keilriemenantrieb

BUGNOT₅₅

Chauvency St- Hubert
F - 55600 Montmedy
Tél.: 03 29 80 13 32
Fax: 03 29 80 23 63