

HT16 RTJ PRO



GRANDE PRODUCTIVITÉ

- > Double charge : jusqu'à 350 kg (option)
- > Excellentes capacités tout-terrain
- > Facilité de manœuvre grâce aux 4 roues directrices
- > Mouvements rapides et simultanés

TCO OPTIMISÉ

- > Haulotte Activ'Screen : écran de diagnostic et de paramétrage
- > Très bonne accessibilité des composants
- > Haulotte Stop Emission System réduit l'utilisation du moteur et des composants périphériques
- > Moteur simple et fiable (<19kW, ne nécessite pas de filtre à particules)

SÉCURITÉ OPTIMALE

- > Haulotte Activ'Shield Bar
- > Haulotte Activ'Lighting System pour un chargement sécurisé en condition de faible luminosité
- > Mouvements proportionnels et précis



HT16 RTJ PRO

NACELLE TÉLESCOPIQUE

DONNÉES TECHNIQUES

HT16 RTJ PRO

Hauteur de travail	16.1 m
Hauteur plateforme	14.1 m
Déport maximum	13 m
Capacité maximum	250 kg (option : restricted 350 kg)
A Longueur hors tout	9.16 m
B Largeur hors tout	2.29 m
C Hauteur repliée	2.47 m
D Empattement	2.35 m
E Garde au sol	33 cm
F x G Dimensions plateforme	1.83m x 0.76m
H Longueur de stockage / transport	6.68 m
Hauteur de stockage / transport	3.06 m
Angle de débattement vertical du pendulaire	133° (+68°/ -65°)
Angle de rotation de la tourelle	360° continuous
Déport arrière	93 cm
Dévers	5°
Vitesse de translation	5.2 km/h
Pente maximum	45 %
Rayon de braquage extérieur	3.6 m
Pneus - pleins alvéolés tout terrain	850 x 340 mm
Moteur	Kubota 18.5kW (Stage 5 & NRC)
Poids total	7 930 kg

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- > Haulotte Activ'Shield Bar : système anti-écrasement
- > Haulotte Activ'Lighting System : améliore la visibilité
- > Haulotte Activ'Screen : écran diagnostic embarqué
- > Haulotte Stop Emission System : marche/arrêt automatique du moteur
- > 4 roues motrices
- > 4 roues directrices
- > Essieu oscillant
- > Différentiel à glissement limité avec commande de blocage total (essieu arrière)
- > Mouvements proportionnels et précis
- > Prise télématique universelle
- > Cumul jusqu'à 4 mouvements
- > Pneus pleins alvéolés
- > Moteur sur bac pivotant
- > Protection pupitre haut et porte-outils
- > Alarmes de dévers et de surcharge
- > Alarme de mouvements et girophare

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- > Capacité double charge jusqu'à 350 kg (avec restriction d'enveloppe)
- > Panier large : 2,44 x 0,91m
- > Entrée portillon
- > Prise d'alimentation panier
- > Génératrice hydraulique 3.5 ou 6.5kW
- > Kit vitrier
- > Porte tubes
- > Ligne à air comprimé
- > Double prise USB dans le panier
- > Pneus non-marquants
- > Refroidisseur d'huile hydraulique
- > Kit pays froid

