

# TRX 7800S 9900



**NEW**



## TRX : À VOS MESURES

TRX est un tracteur spécialisé polyvalent destiné aux travaux en champ ouvert ou dans les cultures en rangée, dans les vergers ou les vignes, aussi bien sur terrains plats que pentus. TRX est un modèle isodiamétrique, à savoir un spécialiste « sur mesure », qui assure une dextérité exceptionnelle déterminée par un rayon de braquage très réduit. Il sait rester stable en toutes conditions grâce à la configuration en porte-à-faux du moteur, particulièrement puissant, et à la traction

intégrale. La multifonctionnalité est déterminée par la conduite réversible : il suffit de modifier sa configuration et son mode d'emploi pour accommoder le tracteur à de nombreux outils permettant de labourer, traiter, récolter, tracter, gérer les espaces verts, les forêts ou encore intervenir sur les chantiers. La conduite réversible et les commandes ergonomiques simplifient le travail en libérant l'opérateur de la fatigue et du stress.

# TRX 7800S 9900



**Châssis :** Intégral Oscillant ACTIO™ • Roues directrices  
• 4 roues motrices de même dimensions • Réversibilité RGS™  
• Réducteurs AV/AR

**Moteur mod. 7800 :** 4 Cylindrée - 16 Soupapes - Phase 3B  
Common rail - Puissance 51,7 kW / 70,3 CH - 2500 rpm - 3319 CC

**Moteur mod. 9900 :** 4 Cylindrée - 16 Soupapes - TURBO  
- Phase 3B - Common rail - Injection et EGR à contrôle  
électronique - Puissance 62.5 kW / 85 CH - 2400 rpm - 3769 CC

**Transmission :** Transmission synchronisée à 32 rapports : 16 AV  
et 16 AR avec inverseur synchronisé

**Prise de force :** Arrière, indépendante 540/540E tr/min à  
embrayage électrohydraulique progressif et synchronisée

**Relevage hydraulique :** Attelage à 3 points  
Pression d'exercice 160 bar - Capacité 2400 Kg

**Freins :** De service : AV/AR à disque à bain d'huile et directeurs à  
l'arrière à commande hydraulique  
De secours et de stationnement : à courroie sur la transmission

## Poids sur route :

Avec arceau 2100 Kg - Avec cabine StarLight 2275 Kg

## Équipement en série

• Réversibilité à centre rotatif RGS™ • Blocage de différentiel arrière  
ou sur les deux essieux, à commande électrohydraulique • Bras de  
levage à rotules fixes cat. 1-2 • Siège à suspension réglable avec  
ceintures de sécurité • Arceau de protection avant rabattable avec  
dispositif d'ouverture et de fermeture • Disques de roues réglables  
• Système hydraulique auxiliaire arrière à 3 leviers • Crochet  
d'attelage arrière réglable en hauteur • Crochet d'attelage avant •  
Pupitre multifonction numérique • Commande d'accélérateur avec  
pédalier suspendu sur tourelle • Batterie • Coupe-batterie • Prise de  
courant • Démarrage sécurisé sur l'inverseur, sur la PdF et sur le siège

## Les accessoires facultatifs

• Cabine StarLight climatisée avec ouverture sur le toit, montée sur  
silentblocs ; (sur demande) filtre aux charbons actifs • Châssis de  
sécurité EasyStar à 6 montants, monté sur silentblocs • Système  
hydraulique avec commande sur Joystick proportionnel « JPM »



RGS™



## DIMENSIONS : pneus 250/80-18

