

PALETTE DE SCIURE ABSORBANTE IGNIFUGÉE

Granulés absorbants

**Points forts du produit**

- Absorbant végétal constitué de particules de bois de résineux ayant subi un traitement d'ignifugation
- Absorption en eau : 360 %
- Volume : 45 L
- Ignifuge, non glissant, léger, pouvoir absorbant très élevé (selon la méthode Westinghouse, Norme V19-002), et non abrasif
- Cet absorbant s'utilise en prévention ou en cas d'urgence, de préférence en milieu couvert

Livraison
24h / 48h**Description technique**

Absorbant végétal constitué de particules de bois de résineux ayant subi un traitement d'ignifugation.

Ignifuge, non glissant, léger, pouvoir absorbant très élevé (selon la méthode Westinghouse, Norme V19-002), et non abrasif.

Cet absorbant s'utilise en prévention ou en cas d'urgence, de préférence en milieu couvert.

Composition : Granulés solides de particules de bois résineux ignifugés, de couleur rose.

Ce produit s'utilise dans l'industries mécanique, aéronautique, garages, stations-services, imprimeries etc.

Tarifs dégressifs à l'unité sur demande.

Caractéristiques

Référence	12.4735.02
Conditionnement	70 sacs de 6,5kg
Vendu par	Palette
Volume	3150
Humidité max. (%)	15
Absorption d'eau (%)	360
Granulométrie (mm)	0,5 - 1,4
Densité apparente (kg/m ³)	160 max
PH	6 (5% suspension)
Poids	455

Voir en ligne Palette de sciure absorbante ignifugée

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com