

GMT

EQUIPMENT



PRODUITS GMT

Tailler et abattre des arbres de façon sûre et efficace

Travail efficace et sûr • Commande supplémentaire inutile • Fonctionne sur la fonction grappin originale

Multipliez les possibilités de votre machine de base

Le grappin peut être montée sans modifications techniques sur chaque grue mobile, grue de camion ou autre grue déjà équipée d'un grappin à bois. Ainsi, vous augmentez les possibilités de votre machine de base ! De plus, nos grappins vous permettent d'entretenir et/ou d'abattre plus efficacement des arbres. Cette combinaison unique permet de couper un arbre en petits fragments, puis de le transporter immédiatement. Ainsi, l'arbre tombe directement dans le conteneur ou le broyeur, sans dégâts de chute ni/ou contact avec le sol. Cela offre un double avantage et fait du grappin un investissement aussitôt rentable.

Grâce à son bloc hydraulique à soupapes breveté, aucun câble de commande électrique et/ou aucune conduite hydraulique supplémentaire(s) n'est nécessaire.

Les avantages

- Elle multiplie les possibilités de votre machine de base
- Elle fonctionne rapidement, et convient donc bien en ville, en bordure de routes, de voies ferrées et de voies d'eau
- Elle est adaptée aux conditions humides, même sous l'eau
- Elle ne scie qu'avec une force de serrage maximale du grappin
- Possibilité d'ébrancher des arbres, tant en position verticale qu'horizontale
- L'utilisation de l'hydraulique minimise les nuisances sonores
- Grande portée : diamètres de coupe de Ø5 cm à Ø50 cm
- Le grappin peut tourner de manière illimitée
- Les heures de travail sont réduites jusqu'à 60%
- Faible poids propre
- Facile à monter/démonter
- Travaux de déblaiement réduits

Déblaiement en toute sécurité de dégâts de tempête.



Grappins GMT



	GMT 035	GMT 050
Diamètre de coupe maximal	Ø35 cm	Ø50 cm
Diamètre de coupe minimal	Ø5 cm	Ø8 cm
Largeur d'ouverture maximale du grappin	85 cm	122 cm
Ouverture minimale avec un grappin entièrement fermé	4,5 cm	7,5 cm
Charge maximale du grappin	1500 kg	2500 kg
Débit hydraulique	35-65 L/min	45-80 L/min
Pression de service maximale	25 MPa/250 bar	25 MPa/250 bar
Poids	245 kg	395 kg

Attache rapide GMT C10

L'attache rapide peut être montée entre chaque grappin à bois, rotateur et grappin. Grâce à la conception robuste unique, les grappins sont interchangeables de manière rapide et aisée.



	GMT C10
Charge maximale	10.000 kg
Poids	25 kg
Cercle primitif orifices de montage	Ø173 mm
Boulons de montage	6 x M16 kl.12.9



GMT Equipment

Kapelweg 44a
7134 RJ Vragender
Pays-Bas

Tel +31 (0)544-370315
www.gmt-equipment.com/fr
info@gmt-equipment.com



Risque réduit • Plus rapide • Moins coûteux • Heures de travail réduites