



▶ ASD- DMA05F



- Déclencheur manuel adressable de type A
- Réarmable à l'aide d'une clé
- Equipé d'un isolateur de court-circuit
- Certification NF-SSI : DM-003-A

▶ Références Commerciales

Désignation	Code article	Caractéristiques
Déclencheur manuel	ASD-DMA05F	DM conditionné à l'unité avec son socle, une clé de réarmement et une clé de test.
Déclencheur manuel étanche	ASD-DMA05F-E	DM étanche conditionné à l'unité avec son socle, une clé de réarmement et une clé de test

▶ Caractéristiques Techniques

Tension d'alimentation	de 12 à 28V, avec 24V nominal
Consommation typique (mA)	0,5A en veille, 6 en alarme et 0,5 en défaut
Autonomie	12h en veille, 10 min en alarme confirmée
Encombrement (Lxhxp) : - DMA05F-2 - DMA05F-E	98 x 98 x 49 mm 120 x 120 x 87 mm
Matière - Couleur - Poids	ABS - Rouge - 170g
Température d'utilisation : - DMA05F-2 - DMA05F-E	de -10 à +60 C° de -25 à +70°C
Humidité acceptable (%hr) : - DMA05F-2 - DMA05F-E	≤ 93% sans condensation > 95%
Indice de protection : - DMA05F-2 - DMA05F-E	IP 33 IP55

▶ Options

Lot de 10 clés de réarmement	ASD-CRDM-K10
Lot de 10 outils de test	CTDM
Kit étanchéité	ASD-KEDM
Kit encastrement BBG	PEDM
Volet de protection	ASD-VPDM