

## HHPV

**T.S.**  
Total Stop 24V



CRANKSHAFT

1450  
RPMWATER  
COOLING

## DOTATION DE SÉRIE

- 3.700.0030 Pistolet M22 - 3/8" avec accouplement rapide rotatif



- 3.708.0001 Lance M22 haute pression



- 3.103.0051 Buse h.p. 050 (mod. 2015 LP)
- 3.103.0056 Buse h.p. 075 (mod. 2021 LP)



- 4.618.0143 Flexible haute pression 10 m



- Câble d'alimentation 5 m

## En option:

- 6.608.0032 kit potence rotative
- Kit controle de flamme (Sur demande)
  - Kit isolation (Sur demande)
- Sur demande modèles avec bac a flotteur et/ou dispositif anticalcaire

## Equipé avec:

• Moteur électrique 4 pôles (1 450 tr/min) avec protection thermique et refroidissement par eau • Pompe linéaire 3 pistons céramiques, tête de pompe en laiton avec vanne by-pass incorporée • Joint élastique incorporé, pour un meilleur accouplement de la pompe • T.S.: basse tension et Arrêt Total temporisé • Clapets aspiration/refoulement acier inox • Brûleur vertical avec serpentin en acier à rendement thermique élevé • Pompe qui permet le dosage de produit chimique à haute pression • Panneau de commande avec la protection de la porte • Porte accessoires • Équerre en acier inox pour montage au étage • Châssis en acier verni • Kit potence rotative (optionnel)

	HHPV 2015 LP	HHPV 2021 LP
Référence	8.624.0603	8.624.0604
Pression service/max.	200 bar-2900 psi	200 bar-2900 psi
Débit	900 l/h-3.96 GPM	1260 l/h-5.55 GPM
Puissance absorbée/tension	7300W - 400V~50Hz 3ph	9700W - 400V~50Hz 3 ph
Type de motopompe/RPM	MPWJ5/1450 RPM	MPWJ5/1450 RPM
Temp. max. entrée/sortie	40/110 °C	40/110 °C
Dimensions/poids	76x48x180cm / 190 Kg - 418 lbs	76x48x180cm / 192 Kg - 422 lbs