



Echelle transformable 3 plans avec roues d'appui muraux

Echelle simple en aluminium transformable
Départ usine **1 à 2 sem.**

Points forts du produit

- Echelle transformable aussi bien en échelle d'appui qu'en échelle double
- Composée d'une structure renforcée en aluminium extrudé et rainuré
- Équipée de patins antidérapants et d'un stabilisateur pour une meilleure stabilité
- La hauteur de travail varie entre 6,8 et 12,9 m, selon le modèle
- Echelle transformable disponible en 3 x 8 à 3 x 16 échelons

Description

Échelle transformable 3 plans à usage professionnel pour une utilisation polyvalente : en **échelle d'appui** ou en **échelle double**.

Sa structure renforcée est en aluminium extrudé et rainuré et l'assemblage des échelons aux montants est réalisée par sertissage.

Les plans coulissants se verrouillent pour un travail en toute sécurité.

La base de l'échelle est équipée d'un stabilisateur muni de patins antidérapants.

L'échelle est dotée d'un stabilisateur de base et de roues de défilement à partir de la 3x08.

Avec le stabilisateur à la base, l'échelle mesure 0,48 m.

Ses sangles évitent une ouverture accidentelle.

L'élément supérieur est équipé de deux roulettes facilitant le déploiement de l'échelle contre un mur.

Dans la position double, le troisième plan sert exclusivement de garde-corps.

Autres caractéristiques techniques :

Pas entre les échelons 28 cm

Portée 150 kg

Nombre échelons de 6 à 16

Largeur corps base 48 cm

Largeur corps intermédiaire 42,3 cm

Largeur corps final 36,5 cm

Hauteurs en auto-stable de 1,70m à 4,50m

Hauteurs en en appui de 4,10m à 11,90m

Les équipements standard :

Roues de défilement (à partir de la 3x8)

Clefs de blocage du stabilisateur

Stabilisateur de base

Renfort intérieur en nylon dans le siège du stabilisateur

Ferrure d'ouverture en aluminium (moulage en coquille)

Patins en caoutchouc antidérapant

Certifications

Garantie **5 ans** Certifié **EN** 

Précaution

Vérifiez la hauteur de travail : ce produit ne sera ni repris, ni échangé.

Voir en ligne Echelle transformable 3 plans avec roues d'appui muraux

[Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

Courroies fixes anti-ouverture accidentelle
Accessoire de blocage du défilement au-delà de la hauteur de sécurité
Étiquettes et manuel d'instruction et d'entretien
Certificat de conformité à la norme européenne
Conforme à la norme EN 131 et au décret 96-333.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	NBRE D'ÉCHELONS	HAUT. TRAVAIL (M)	HAUT. AUTOSTABLE (M)	HAUT. DÉPLIÉE (M)	DIM. REPLIÉES LXPXH (M)	POIDS (KG)
14.0050.04	3 x 8	6,8	2,4	5,75	0,48 x 2,4	17.5
14.0050.05	3 x 10	7,9	2,9	6,85	0,48 x 3	20.5
14.0050.07	3 x 12	9,6	3,4	8,55	0,48 x 3,5	26.5
14.0050.09	3 x 14	11,2	4	10,2	0,48 x 4,1	32.5
14.0050.10	3 x 16	12,9	4,5	11,9	0,48 x 4,6	40

Autres photos du produit



Voir en ligne Echelle transformable 3 plans avec roues d'appui muraux

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com