

Four à moufle modèles de base Série LE

- Excellent rapport qualité/prix pour ces modèles compacts
- Température maximale 1100 °C, température de travail 1050 °C
- Isolation en matière fibreuse non classée
- Carcasse extérieure en acier inox structuré (effet antirouille)
- Enveloppe double paroi pour des températures extérieures basses et une grande stabilité
- Cheminée d'évacuation de l'air dans la paroi arrière du four
- Ouverture par porte battante servant de support
- Contrôleur R7



➤ Nombreuses options :

- Cheminée d'évacuation
- Régulateur de sécurité de surchauffe
- Système d'alimentation en gaz
- Contrôle et enregistrement des process avec logiciel

Modèle	LE 1/11	LE 2/11	LE 6/11	LE 14/11
Volume (litre)	1	2	6	14
dim. ext : l x p x h (mm)	250 x 265 x 340	275 x 380 x 350	510 x 400 x 320	555 x 500 x 370
dim. int : l x p x h (mm)	90 x 115 x 110	110 x 180 x 110	170 x 200 x 170	220 x 300 x 220
Temps de chauffe à 1100°C	10 minutes	25 minutes	35 minutes	40 minutes
Puissance (Kw)	1,5	1,8	1,8	2,9
Branchement électrique	monophasé	monophasé	monophasé	monophasé
Poids (kg)	10	10	18	25
Référence	494293	494294	494295	494296
€ HT	NC -	NC -	NC -	NC -

Four à moufle de laboratoire Série L et LT

- Températures maximales de 1100 °C ou 1200 °C
- Chauffage par deux côtés grâce à des plaques chauffantes en céramique (sur 3 côtés pour les modèles L24/11 et LT40/12)
- Plaques de chauffage céramique avec éléments chauffants intégrés protégées contre les émanations et les éclaboussures, faciles à changer
- Isolation en matière fibreuse
- Enveloppe double parois pour des températures extérieures basses et une grande stabilité
- Ouverture réglable de l'arrivée d'air dans la porte
- Cheminée d'évacuation de l'air dans la paroi arrière du four
- Ouverture de porte au choix :
 - porte battante (série L) servant de support
 - porte guillotine (série LT) avec une hauteur h1 supplémentaire pour porte levée
- Deux types de programmeurs au choix avec écran LCD :
 - programmeur B410 : 5 programmes de 4 segments
 - programmeur C450 : 10 programmes de 20 segments



Modèles L
Porte battante



Modèles LT
Porte guillotine



	3		5		9		15		24		40		
Volume (litre)	3		5		9		15		24		40		
Dim. ext : l x p x h (+h1) (mm)	385 x 330 x 405 (+155)		385 x 390 x 460 (+205)		415 x 455 x 515 (+240)		415 x 555 x 515 (+240)		490 x 555 x 580 (+320)		530 x 705 x 580 (+320)		
Dim. int : l x p x h (mm)	160 x 140 x 100		200 x 170 x 130		230 x 240 x 170		230 x 340 x 170		280 x 340 x 250		320 x 490 x 250		
Puissance (KW)	1,2		2,4		3,0		3,5		4,5		6,0		
Branchement électrique	monophasé		monophasé		monophasé		monophasé		triphasé		triphasé		
Poids (kg)	20		30		35		40		55		65		
Programmeur	B410	C450	B410	C450	B410	C450	B410	C450	B410	C450	B410	C450	
Temps de chauffe à Tmax	60 minutes		60 minutes		75 minutes		90 minutes		95 minutes		96 minutes		
Tmax 1100°C	Référence L	494203	494210	494204	494211	494205	494212	494206	494213	494207	494214	494208	494215
	€ HT	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
	Référence LT	494228B	494234	494229	494235	494230	494236	494231	494237	494232	494238	494233	494239
€ HT	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	
Tmax 1200°C	Temps de chauffe à Tmax	75 minutes		75 minutes		90 minutes		105 minutes		110 minutes		110 minutes	
	Référence L	494216	494222	494217	494223	494218	494224	494219	494225	494220	494226	494221	494227
	€ HT	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
	Référence LT	494240	494246	494241	494247	494242	494248	-	494249	494244	494250	494245	494251
€ HT	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	-	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	

Autres fours avec des T Max. entre 1 400 et 1 800 °C, et autres volumes :
Nous consulter

Options

Réf.	Désignation	€ HT
494283	Cheminée verticale	NC -
494201	Cheminée verticale avec ventilateur	NC -
494284	Cheminée verticale avec un catalyseur intégré	NC -

Autres options (cartographie, régulateur de surchauffe...)
Nous consulter