Appareils de signalisation sonores

Ronfleur électronique continu 90dB

N°119483

Ronfleur électronique continu

Numéro de commande:	118.483.28
Raccordement:	fiche plate 6,3 x 0,8 mm
Fixation:	fixation sur équerre
Entrée de câble:	trou traversant, diamètre max. de
Puissance acoustique extern:	90dB
Dimensions en mm:	ø 70 x 81
Type de protection:	IP33
Tension électrique:	230V
Type de tension:	AC
Courant absorbé:	20 mA
Plage de température:	-20°C...+60°C
Type de son:	continu
Fréquence acoustique:	ca. 2,4 kHz
Matériel du boîtier:	ABS

Ronfleur électronique continu

Numéro de commande:	118.483.15
Raccordement:	fiche plate 6,3 x 0,8 mm
Fixation:	fixation sur équerre
Entrée de câble:	trou traversant, diamètre max. de
Puissance acoustique extern:	90dB
Dimensions en mm:	ø 70 x 81
Type de protection:	IP33
Tension électrique:	24V
Type de tension:	AC/DC
Courant absorbé:	20 mA
Plage de température:	-20°C...+60°C
Type de son:	continu
Fréquence acoustique:	ca. 2,4 kHz
Matériel du boîtier:	ABS

SoluProTech 31 rue Gallet 94350 Villiers sur Marne (France)
Tél: +33 (0) 953 491 513 **Fax:** + 33 (0) 958 491 513 **eMail :** info@soluprotech.com

Ronfleur électronique continu

Numéro de commande:	119.483.28
Raccordement:	fiche plate 6,3 x 0,8 mm
Fixation:	fixation sur équerre
Entrée de câble:	trou traversant, diamètre max. de
Puissance acoustique extern:	90dB
Dimensions en mm:	70 x 81
Type de protection:	IP33
Tension électrique:	230V
Type de tension:	AC
Courant absorbé:	20 mA
Plage de température:	-20°C...+60°C
Type de son:	cont/pulsé
Fréquence acoustique:	ca. 2,4 kHz
Matériel du boîtier:	ABS

Ronfleur électronique continu

Numéro de commande:	119.483.15
Raccordement:	fiche plate 6,3 x 0,8 mm
Fixation:	fixation sur équerre
Entrée de câble:	trou traversant, diamètre max. de
Puissance acoustique extern:	90dB
Dimensions en mm:	70 x 81
Type de protection:	IP33
Tension électrique:	24V
Type de tension:	AC/DC
Courant absorbé:	20 mA
Plage de température:	-20°C...+60°C
Type de son:	cont/pulsé
Fréquence acoustique:	ca. 2,4 kHz
Matériel du boîtier:	ABS