

Chauffage radiant suspendu au gaz

Chauffage rayonnant infrarouge gaz propane

Départ usine **48h / 72h**



Points forts du produit

- Panneau radiant lumineux pour chauffage, mise hors gel et séchage
- Idéal pour des locaux de grande hauteur, ouvert sur l'extérieur et non isolés
- Chauffe des volumes isolés jusqu'à 715 m³ et de volumes non isolés jusqu'à 275 m³
- Plusieurs puissances sont disponibles
- Les panneaux sont disponibles avec une alimentation au gaz naturel ou au gaz propane

Description

Panneau radiant lumineux fonctionnant au gaz naturel ou au gaz propane, conçu pour le **chauffage, la mise hors gel et le séchage de postes ou de zones de travail, dans des locaux de grande hauteur**, ouverts sur l'extérieur et non isolés. Ils peuvent se suspendre à des hauteurs comprises entre 3 et 10 mètres suivant le modèle, et grâce à leur rayonnement infrarouge, ils atteignent directement les personnes et objets sans déperdition d'énergie dans l'air. Ils sont inclinables jusqu'à 25°. Sa puissance permet de chauffer des volumes isolés jusqu'à 715 m³ et de volumes non isolés jusqu'à 275 m³. Les panneaux radiants sont disponibles avec une alimentation soit au gaz naturel soit au gaz propane.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	PUISSANCE CALORIFIQUE (KW)	PUISSANCE CALORIFIQUE (KCAL/H)	VOLUME À CHAUFFER ISOLÉ (M ³)	VOLUME À CHAUFFER NON ISOLÉ (M ³)	HAUT. MIN./MAX. D'INSTALLATION (M)	DIM. LXLXH (MM)	CARBURANT	POIDS (KG)
31.8043.01	9,75	8384	275	100	3,5 / 6	871 x 213 x 315	Propane	13
31.8043.02	6,2	5332	175	75	3 / 5	602 x 213 x 315	Gaz naturel	11
31.8043.03	12,8	11007	350	150	4 / 7	1140 x 213 x 315	Propane	13
31.8043.04	19,5	16767	550	215	5 / 8	871 x 213 x 435	Propane	17

Voir en ligne Chauffage radiant suspendu au gaz

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	PUISSANCE CALORIFIQUE (KW)	PUISSANCE CALORIFIQUE (KCAL/H)	VOLUME À CHAUFFER ISOLÉ (M³)	VOLUME À CHAUFFER NON ISOLÉ (M³)	HAUT. MIN./MAX. D'INSTALLATION (M)	DIM. LXLXH (MM)	CARBURANT	POIDS (KG)
31.8043.05	25,7	22099	715	275	7 / 10	1140 x 213 x 435	Propane	22
31.8043.06	9,75	8384	275	100	3,5 / 6	871 x 213 x 315	Gaz naturel	13
31.8043.07	12,8	11007	350	150	4 / 7	1140 x 213 x 315	Gaz naturel	13
31.8043.08	19,5	16767	550	215	5 / 8	871 x 213 x 435	Gaz naturel	17
31.8043.09	25,7	22099	715	275	7 / 10	1140 x 213 x 435	Gaz naturel	19

Voir en ligne Chauffage radiant suspendu au gaz

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com