Dans le sens de l'air



Données vigueur au 10/02/2016

Z.A. Le Haut de Planche - 4 rue des entrepreneurs - 86110 Mirebeau Tel : 05 49 50 56 15 Fax : 05 49 50 44 21 www.girardeau-air.com

## CAPTAGE DES SCIES A PANNEAUX SYSTEME GIRPAN®





**Breveté, le système GIRPAN®** assure un captage exclusif des particules émises par les scies à panneaux. Votre espace de travail est efficacement assaini.

## Les atouts du GIRPAN®:


- 1. Equipement clé en mains, adaptable à toutes les machines (qui consiste à encoffrer la partie arrière de la scie à panneaux).
- 2. Optimisation du captage des particules par l'arrière de la machine.
- 3. NOUVELLE EVOLUTION : Un captage spécifique pour les coupes horizontales grâce à deux conduits munis de lèvres d'aspiration.
- 4. Pose facilitée de par sa conception.
- 5. Système rapporté qui ne modifie en rien la structure de la machine.
- 6. Des panneaux composés d'un matériau spécifique antistatique et anti-feu, lequel amortit et freine les projections de particules.
- 7. Gain acoustique grâce au matériau utilisé.
- 8. Débit d'aspiration étudié avec précision sur l'ensemble de la machine afin d'optimiser les vitesses de transport des poussières en tous points.
- 9. Goulotte de réception en partie basse équipée d'une grille de protection, spécialement étudiée pour capter uniformément les particules sur toute la longueur de la machine.





## Caractéristiques techniques (valeurs aérauliques indicatives)

	Scie à panneaux lg 4 ml	Scie à panneaux lg 5 ml	Scie à panneaux lg 6 ml
Débit à traiter	2 700 m <sup>3</sup> /h (± 10 %)	3 200 m <sup>3</sup> /h (± 10 %)	3 600 m <sup>3</sup> /h (± 10 %)
Perte de charges	2 500 Pa		
Ø Aspiration secondaire (ØA)	Ø 200 mm	Ø 220 mm	Ø 220 mm



Détail du captage pour les coupes horizontales

