




HDS 9/50 De Tr1

Le nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 9/50 De Tr1 fonctionne à 500 bar de pression. Très efficace, il est idéal pour les chantiers de construction, l'industrie ou dans les collectivités.



stageVready



1 Une efficacité maximale

- Technologie de brûleurs Kärcher hautement efficace.
- La récupération de la chaleur générée par le moteur pendant le fonctionnement à l'eau chaude permet d'économiser jusqu'à 14 % de carburant.

2 Utilisation facile

- EASY-Operation : utilisation de la remorque grâce à un panneau de commande central.
- 2 tambours-enrouleurs situés sur l'arrière permettent un montage et un démontage rapides.

3 Autonome

- Grand réservoir de 500 litres pour des tâches de nettoyage allant jusqu'à 30 minutes à pleine puissance.
- Réservoir à gazole de 100 litres, idéal pour les longs travaux.

4 Très flexible

- Les différentes possibilités de configuration permettent de personnaliser la remorque précisément selon des besoins spécifiques.
- Les versions Skid (sur châssis) et Cab (en armoire) sont disponibles, par exemple, pour le transport sur les plates-formes de chargement des poids-lourds.



HDS 9/50 De Tr1

Caractéristiques techniques

Référence	1.524-521.2	
Constructeur du moteur	Yanmar	
Carburant	Diesel	
Puissance du moteur	kW / PS	19 / 26
Débit	l/h	500-900
Pression	bar / MPa	150-500 / 15-50
Consommation de diesel, pleine charge	kg/h	9,7
Poids	kg	950
Dimensions (l x L x h)	mm	3646 × 1747 × 1735

Equipement

Poignée-pistolet	Industrie	
Flexible haute pression	m	30
Lance	mm	700
Buse turbo	■	
Système Servo control	-	
Réglage de la pression sur la régulation de vitesse	■	

■ Standard.

HDS 9/50 DE TR1

1.524-521.2



		Référence				Prix	Descriptif	
Coupleur								
Coupleur	1	4.403-002.0					Pour raccorder et rallonger des flexibles HP. Raccord 2 x M 22 x 1,5 m, en laiton avec protection en caoutchouc.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

HDS 9/50 DE TR1

1.524-521.2

KÄRCHER



			Référence	Longueur			Prix	Descriptif	
Flexibles haute pression									
Flexible haute pression, DN 8, 3 m	1	6.391-856.0						DN 8 3 m. 640 bar, M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, DN 8, 10 m	2	6.391-848.0						DN 8 10 m. 640 bar, M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, DN 8, 20 m	3	6.391-857.0						DN 8 20 m. 640 bar, M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
	4	6.391-020.0							<input type="checkbox"/>
Conduite tuyau DN10 62MPa 10m	5	6.391-846.0						DN 10 10 m. 620 bar, M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible haute pression DN 10 / 62	6	6.391-847.0						DN 10 20 m. 620 bar, M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Kupplungen und Verbinder									
Embrayage -2xM22x1,5	7	4.403-004.0							<input type="checkbox"/>
Lances									
Poignée pistolet seulement pour remplace	8	4.775-824.0							<input type="checkbox"/>
Kit additionnel support d'épaule	9	2.639-251.0							<input type="checkbox"/>
Lances									
Lance 700 mm	10	4.760-679.0						700 mm. Avec raccord pour buses.	<input type="checkbox"/>
Lance d'incendie complet 60 Mpa 1050 mm	11	4.760-653.0						1050 mm. Avec raccord pour buses.	<input type="checkbox"/>
Lance d'incendie complet 1550 mm 65 MPa	12	4.760-675.0						1500 mm. Avec raccord pour buses.	<input type="checkbox"/>
Lance d'incendie complet 2050 mm 65 MPa	13	4.760-677.0						2050 mm. Avec raccord pour buses.	<input type="checkbox"/>
Power buses									
Buse à jet plat 15030	14	5.765-164.0						15°, 500 bar, 900 l/h (électrique/HDS Trailer).	<input type="checkbox"/>
Einstrahlige Rotordüsen									
Rotabuse F3	15	6.415-915.0						500 bar, 1,05 mm, M 20 × 1.	<input type="checkbox"/>
Jeu de buses Power Rotary Jet F8 50 MPa	16	6.025-437.0							<input type="checkbox"/>
Outil de remplacement du moyeu de rotabuse	17	6.025-233.0						Pour F3, F4, F1, F25	<input type="checkbox"/>
Mehrstrahlige Rotordüsen									
	18	9.899-828.0							<input type="checkbox"/>
Buse vissable									
Buse bouchon F21, sans perçage	19	6.025-237.0							<input type="checkbox"/>
	20	6.025-222.0							<input type="checkbox"/>
Nettoyage des canalisations									
	21	6.470-223.0							<input type="checkbox"/>
	22	5.763-093.0							<input type="checkbox"/>
	23	5.763-094.0							<input type="checkbox"/>
	24	5.763-095.0							<input type="checkbox"/>
	25	6.392-401.0							<input type="checkbox"/>
	26	6.392-402.0							<input type="checkbox"/>
	27	6.392-403.0							<input type="checkbox"/>
Nettoyeur de surfaces									
FRI 50 Me 50 MPa	28	2.643-577.0							<input type="checkbox"/>
Lot de gicleurs 015 FRI 50	29	6.415-044.0							<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

HDS 9/50 DE TR1

1.524-521.2

		Référence	Longueur				Prix	Descriptif	
Pulvérisateurs abrasifs									
Cicleur	30	6.025-346.0							<input type="checkbox"/>
Buse F98 pour lance de sablage 0,60 mm	31	6.025-434.0						0,6 mm, lot de 3.	<input type="checkbox"/>
	32	6.025-256.0						0,6 mm.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.