

## Rampes de chargement droites 50T

Rampes de chargement droites amovible de haute qualité  
Départ usine **3 semaines**

### Points forts du produit

- Rampes de chargement droites amovibles
- Longueur : 1000 à 5000 mm - Largeur : 465 mm
- Charge : 7.4 à 50T
- Profilé à empattement de haute qualité 50/50 mm
- Vendues par paire

### Description

Ces **rampes de chargement droites amovibles 50T** vous permettront de charger et décharger en toute sécurité tous vos engins de chantier ou vos tracteurs. Les **profilés** utilisés pour fabriquer cette gamme garantissent des **performances d'exceptions** et proposent un fraisage sur **empattement standard de 50/50 mm** (voir schéma ci-dessus).

Grâce à cet usinage, ces rampes de chargement sont particulièrement adaptées à la manutention d'engins avec des chenilles en acier.

Sur demande, les rampes de chargement peuvent être fournies avec un empattement court de 25/30 mm afin de pouvoir charger et décharger des engins lourds avec des roues à bandages caoutchouc plein.

Les rampes sont disponibles en **plusieurs longueurs allant de 1000 à 5000 mm pour une largeur de 465 mm.**

Toutes nos rampes de chargement sont **vendues par paire**, le prix est pour une paire.

La charge est exprimée par paire, pour un empattement de 1500 mm, pour tout autre empattement, veuillez nous contacter.

Pour calculer la portée des rampes en cas d'engin avec des chenilles en acier, le poids effectif de l'engin doit être majoré de 15%.

### Caractéristiques techniques



RÉFÉRENCE	CHARGE (KG)	MODÈLE	LONG. (MM)	LARG. TOTALE (MM)	DÉNIVELÉ MAX. (MM)	CONDITIONNEMENT	POIDS (KG)
10.9630.01	50000	Sans rebord	1000	465	300	Paire	64,0
10.9630.02	40000	Sans rebord	1500	465	450	Paire	91,0
10.9630.03		Sans rebord	2000	465	600	Paire	117,0
10.9630.04	23000	Sans rebord	2500	465	750	Paire	144,0

Voir en ligne Rampes de chargement droites 50T

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

RÉFÉRENCE	CHARGE (KG)	MODÈLE	LONG. (MM)	LARG. TOTALE (MM)	DÉNIVELÉ MAX. (MM)	CONDITIONNEMENT	POIDS (KG)
10.9630.05	17500	Sans rebord	3000	465	900	Paire	170,0
10.9630.06	13100	Sans rebord	3500	465	1050	Paire	197,0
10.9630.07	10300	Sans rebord	4000	465	1200	Paire	224,0
10.9630.08	8500	Sans rebord	4500	465	1350	Paire	250,0
10.9630.09	7400	Sans rebord	5000	465	1500	Paire	277,0

## Autres photos du produit



Voir en ligne Rampes de chargement droites 50T

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)