

Pointeau automatique FRAP'OTO R8VP

Marquage - gravure - identification
personnalisation - traçabilité

Ces pointeaux pneumatiques sont destinés au repérage des pièces en automatique, par Intégration directe sur ligne de production. Les embouts gravés sont interchangeables.

FRAP'OTO R10

- ▶ Pression de 4 à 8 bar.
- ▶ Poids : 1,100 kg.
- ▶ Cadence max: 1 500 coups/heure
- ▶ Embout interchangeable
- ▶ Capacité : 1 caractère ou signe de 2,5 mm



Embout interchangeable pour FRAP'OTO R8VP

Lettres, chiffres ou symboles sur demande

Pointeaux pneumatiques manuels FRAP'OTO R10

Ces pointeaux pneumatiques sont destinés au repérage des pièces Manuellement. Les embouts gravés sont interchangeables.

Leur utilisation est manuelle sans recul.

*Marquage - gravure - identification
personnalisation - traçabilité*

FRAP'OTO R10

- ▶ Pression de 2 à 6 bar.
- ▶ Poids : 0,600kg.
- ⚡ Marquage :
 - ▶ 1 caractère de 4 mm,
 - ▶ ou 2 caractères de 3 mm,
 - ▶ ou 3 caractères de 2 mm.

FRAP'OTO R22

- ▶ Pression de 2 à 6 bar.
- ▶ Poids : 0,800kg.
- ⚡ Marquage :
 - ▶ 1 caractère de 6 mm,
 - ▶ ou 2 caractères de 4 mm,
 - ▶ ou 3 caractères de 3 mm.



Embout interchangeable pour FRAP'OTO R10 et 22

Lettres, chiffres ou symboles sur demande