

PEIGNE SÉRIE PEI



POINTS FORTS

Choix de l'espacement entre les doigts

Choix du nombre de doigts

Système anticoincement inclus

Pour excavatrices de 1,5 à 40 tonnes

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

VUE D'ENSEMBLE

PEIGNE

Grâce à leur courbure facilitant l'arrachement et la manutention, que ce soit pour le défrichage de terrains agricoles ou forestiers, rien ne peut leur résister. Ils sont fabriqués d'acier extra-robuste. Disponibles en plusieurs dimensions pour différents types de travaux.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

POIDS (TONNES)	CLASSE	LARGEUR (PO)	NOMBRE DE FOURCHES	DISTANCE ENTRE LES DENTS (PO)	POIDS (LB) ¹
1,5 - 2,2	15	36	7	5,500	130
2,3 - 3,9	35	36	6	6,625	200
4,0 - 5,9	50	48	6	9,000	375
6,0 - 9,9	75	48	6	8,750	600
10 - 15	120	60	7	8,875	1 130
16 - 19	160	60	6	10,500	1 530
19 - 23	200	72	7	10,625	1 875
23 - 26	240	72	7	10,625	1 925
		78	8	10,000	2 100
26 - 29	270	72	7	10,625	2 050
30 - 39	300	84	7	12,000	3 170
		84	8	12,000	4 780
40 - 49	400	96	9	12,000	4 780



* Autres modèles et dimensions disponibles sur demande.

(1) Les poids indiqués excluent les attaches femelles.

COMPATIBILITÉS

- ✓ Bobcat
- ✓ Doosan
- ✓ John Deere
- ✓ Kubota
- ✓ Mustang
- ✓ Terex
- ✓ Case
- ✓ Hitachi
- ✓ Kobelco
- ✓ Liebherr
- ✓ New Holland
- ✓ Volvo
- ✓ Caterpillar
- ✓ Hyundai
- ✓ Komatsu
- ✓ Link-Belt
- ✓ Takeuchi

OPTIONS

- Dents interchangeables en option