



Barrière tournante

Barrière de maîtrise d'accès

Départ usine **1 semaine**

Points forts du produit

- Barrière tournante idéale pour limiter l'accès à une zone piétonne
- Se ferme par une goupille de 20 mm de diamètre et avec un cadenas fournis
- La barrière s'ouvre jusqu'à 90°
- Se fixe sur platine de dimensions : 200 x 200 mm
- Disponible en standard sans déport (Lg. 2000 mm) ou avec déport (Lg. 2500 mm)

Description

Barrière tournante avec ou sans déport, idéale pour limiter l'accès aux zones piétonnes.

Deux versions sont disponibles, la version standard sans déport de 2000 mm de long et la version avec déport de 2500 mm.

Il est possible de fixer un panneau de signalisation sur la version avec déport grâce à un tube vertical de fixation.

La fermeture se fait par goupille de Ø 20 mm et avec un cadenas (fournis).

La barrière peut être bloquée en position ouverte à 90°.

La fixation se fait sur platine de dim. Lxl : 200 x 200 mm, par tiges d'ancrage à sceller qui sont fournies.

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	MODÈLE	FINITION	DIM. LXLXH (MM)	FIXATION	MATIÈRE TUBE	FERMETURE	POIDS (KG)
10.6293.01	Standard	Galvanisée	2000 x 140 x 1070	Sur platine	Acier	Standard par goupille	35,0
10.6293.02		Peinte	2000 x 140 x 1070	Sur platine	Acier	Standard par goupille	35,0
10.6293.03	Avec déport	Galvanisée	2500 x 140 x 1070	Sur platine	Acier	Standard par goupille	45,0
10.6293.04		Peinte	2500 x 140 x 1070	Sur platine	Acier	Standard par goupille	45,0

Voir en ligne Barrière tournante

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

Autres photos du produit



Voir en ligne Barrière tournante

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com