

Xtreme
in innovation

primus

Matériel de blanchisserie

LAVEUSES ESSOREUSES ASEPTIQUES TRAVERSANTES COMPACTES

FXB 180 FXB 240



CARACTERISTIQUES

- Cuve suspendue, super-essorage
- Carrosserie en acier inoxydable.
- Programmeur Xcontrol+: utilisation intuitive et complètement programmable
- Bac à produits breveté
- Large vanne de vidange (Ø76 mm)
- Accès faciles aux principaux composants
- Large porte facilitant le chargement et le déchargement du linge
- Système EasySoap: connexion rapide des produits liquides
- Pesage semi-automatique Smartload®

OPTIONS

- Connecteur USB (panneau latéral)
- Pompes péristaltiques
- Kit de recyclage de l'eau
- Chauffage vapeur
- Robinet de prélèvement
- Logiciel de traçabilité Trace-Tech®
- Ecran de contrôle du côté propre
- Pesage automatique Optiload®



HYGIENE
RABC



LARGE
OUVERTURE



BASSE
CONSUMMATION




POWERWASH




supereco

TRACE-TECH


TYPE		FXB 180	FXB 240
CAPACITÉ			
Capacité du tambour	kg/lb	18/40	24/55
Volume du tambour	l	180	240
Diamètre du tambour	mm	Ø750	Ø750
Nombre de compartiments		1	1
Nombre de portes de chargement		1	1
Nombre de portes de déchargement		1	1
VITESSE DE ROTATION			
Vitesse de lavage	tr/min	42	42
Vitesse de super essorage	tr/min	940	940
Facteur G (à l'essorage)		370	370
PROGRAMMATEUR			
XControl Plus		standard	standard
CARROSSERIE			
Acier inoxydable		standard	standard
CHAUFFAGE			
Chauffage électrique	kW	12/18	18
Chauffage vapeur	bar	3-8	3-8
RACCORDEMENTS			
Electrique		3x 200-240V 50/60Hz 3x 380-480V 50/60Hz	
Entrées eau		3x DN20 3/4"	
Entrées vapeur		1x DN15 1/2"	
DIMENSIONS			
HxLxP	mm	1420x850x1025	1420x970x1025
DONNÉES DE TRANSPORT			
Poids brut	kg	410	440
Poids net	kg	370	400
Emballé HxLxP	mm	1590x1110x1235	1590x1110x1235




VUE ZONE SALE




COTE GAUCHE



VUE ZONE PROPRE



COTE DROIT



DESSUS

- 1 Raccordement électrique
- 2 Arrivée eau chaude
- 3 Arrivée eau froide dure
- 4 Arrivée eau froide douce
- 5 Interrupteur général
- 6 Connexions produits liquides
- 7 Vidange
- 8 Bac à produits
- 9 Panneau de commande
- 10 Bouton Arrêt d'urgence
- 11 Porte de chargement
- 12 Porte de déchargement
- 13 Fusibles
- 14 Port USB (option)
- 15 Raccordement électrique pompes à produits liquides

DIMENSIONS

	A	B	C	D	E	F
FXB180	850	1025	1420	675	1434	899,5
FXB240	970	1025	1420	675	1434	1019,5
	Largeur	Profondeur	Hauteur			

DIMENSIONS OUVERTURE HUBLOTS

	hauteur	largeur
FXB180	376	325
FXB240	496	325



La société Primus se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable des données et des caractéristiques des machines reprises dans ce catalogue. Les détails et photos ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans engagement de notre part.

www.primuslaundry.com - www.primuslaundry.fr

